Obudowa PrismaSeT XS PSXS-6-24-NT-B, natynkowa, drzwi białe, 6 rzędów, 24 moduły w rzędzie, IP40, IK09

Indeks: **908891** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **LVSXQ624**

Cena: **2,306.66 zł**

Opis

Obudowa PrismaSeT XS PSXS-6-24-NT-B, natynkowa, drzwi białe, 6 rzędów, 24 moduły w rzędzie, IP40, IK09

Producent: Schneider Electric

Obudowa rozdzielnicza do montażu natynkowego – niezawodność i elastyczność Ta obudowa PrismaSeT XS to solidne rozwiązanie do budowy rozdzielnic elektrycznych, przeznaczone zarówno do instalacji w budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych. Wykonana z połączenia technoplastiku i metalu, zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Konstrukcja natynkowa ułatwia montaż i dostęp do wnętrza obudowy, co jest szczególnie ważne podczas konserwacji i modernizacji instalacji. Funkcjonalność i bezpieczeństwo w jednym Obudowa oferuje przestrzeń na 6 rzędów modułów, w każdym po 24 moduły o szerokości 18 mm. Dzięki temu można w niej umieścić wszystkie niezbędne urządzenia zabezpieczające i sterujące. Stopień ochrony IP40 gwarantuje ochronę przed wnikaniem ciał stałych większych niż 1 mm, co zapewnia bezpieczeństwo użytkowania. Dodatkowo, klasa odporności IK09 chroni przed uderzeniami o energii 5J. Wykonana z materiałów odpornych na temperaturę od -25°C do 60°C, sprawdzi się w różnych warunkach środowiskowych. Komfort instalacji i rozbudowy Konstrukcja obudowy została przemyślana pod kątem łatwości instalacji. Zdejmowane płyty boczne oraz górne i dolne wprowadzenia kablowe ułatwiają prowadzenie przewodów. Zdejmowane szyny DIN pozwalają na swobodne rozmieszczenie urządzeń i upraszczają okablowanie oraz późniejsze prace serwisowe. Możliwość rozbudowy obudowy pozwala na dostosowanie jej do zmieniających się potrzeb użytkownika. Wewnątrz znajdują się blok zacisków uziemiających (72 wyjścia) oraz neutralny (84 wyjścia), co znacznie usprawnia podłączenie przewodów ochronnych i neutralnych. Obudowa jest również kompatybilna z pionowym rozdzielaczem Acti9 VDIS o rozmiarze 24 modułów. Łatwość instalacjiZdejmowane płyty boczne i górne/dolne wprowadzenia kabloweZdejmowane szyny DINStopień ochrony IP40Szersza gama bloków zaciskowych, śrubowych lub bezśrubowych, dostarczanych lub dostępnych jako akcesoriaUlepszona ergonomia dla elektryków i instalatorówPełna gama obudów modułowych i akcesoriów przeznaczonych do zastosowań do 125AZapewnia większą elastyczność konsumentowiPełna kompatybilność z urządzeniami i akcesoriami dystrybucyjnymi marki Schneider ElectricAtrakcyjny design i pełna wytrzymałość

- **Drzwi przepuszczające sygnał** nie
- **Głębokość** 168 mm
- **Głębokość wewnętrzna** 155 mm
- **Kolor** Biały
- **Liczba rzędów** 6
- **Listwa zaciskowa przewodu neutralnego** tak
- **Listwa zaciskowa uziemienia** tak
- **Materiał obudowy** Inne
- **Możliwość rozbudowy** tak
- **Numer RAL** 9003
- **Odporność na promieniowanie UV** nie
- **Rodzaj drzwi** Pojedynczy

- **Rodzaj pokrywy** Drzwi
- **Rodzaj zamknięcia** Inne
- **Sposób montażu** Montaż natynkowy
- **Stopień ochrony (IP)** IP40
- **Szerokość** 550 mm
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 24
- **Szyna DIN** tak
- **Transparentna pokrywa/drzwi** nie
- **Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC** nie
- **Wykonanie/rodzaj pokrywy** Zamknięty
- **Wysokość** 1050 mm
- **Z płytą montażową** nie
- **Z zamkiem** tak

Parametry

Stan	Nowy