

Obudowa stalowa 600x400x200 mm, IP65, drzwi stalowe pełne FL114A

Indeks: **906656** Producent: **HAGER** Kod producenta: **FL114A**

Cena: **917.33 zł**

Opis

Obudowa stalowa 600x400x200 mm, IP65, drzwi stalowe pełne FL114A

Producent: Hager

Solidna obudowa stalowa do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz. Ta wytrzymała obudowa stalowa marki Hager, o wymiarach 600x400x200 mm, to niezawodne rozwiązanie do ochrony i organizacji instalacji elektrycznych. Wykonana z wysokiej jakości stali, zapewnia solidną ochronę komponentów przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływem warunków atmosferycznych. Stopień ochrony IP65 gwarantuje odporność na kurz i strumienie wody, co czyni ją idealną do zastosowań zarówno w suchych, jak i wilgotnych środowiskach – od warsztatów i hal produkcyjnych po obszary zewnętrzne. Konstrukcja i funkcjonalność dla profesjonalistów. Obudowa została zaprojektowana z myślą o łatwym montażu i dostosowaniu do indywidualnych potrzeb. Montaż natynkowy ułatwia instalację na ścianach lub innych płaskich powierzchniach. Posiada dwa wejścia kablowe, co pozwala na wygodne podłączenie przewodów zasilających i sterujących. Drzwi stalowe pełne, wyposażone w zamek, zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo i ochronę przed nieautoryzowanym dostępem. Wykonanie z blachy stalowej o grubości 1.5 mm (drzwi) oraz 2 mm (obudowa) zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną. Bezpieczeństwo i zgodność z normami. Obudowa spełnia wymagania klasy ochronności I oraz posiada wysoki stopień odporności uderowej IK10, co gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania nawet w trudnych warunkach przemysłowych. Malowanie proszkowe w kolorze RAL 7035 zapewnia trwałą ochronę przed korozją i estetyczny wygląd. Zastosowanie stali jako materiału konstrukcyjnego zapewnia trwałość i odporność na czynniki zewnętrzne. Obudowa nie jest przeznaczona do zastosowań odgromowych ani podtrzymywania funkcji.

- **Cover with overpressure release** nie
- **Do ochrony odgromowej** nie
- **Do zastosowań zewnętrznych** nie
- **Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej 1.5 mm**
- **Głębokość 200 mm**
- **Głębokość wbudowania 200 mm**
- **Głębokość wewnętrzna 200 mm**
- **Klasa ochronności I**
- **Kolor Szary**
- **Liczba otworów pod flansze 2**
- **Liczba wejść kablowych 2**
- **Materiał obudowy Stal**
- **Możliwość rozbudowy** nie
- **Numer RAL 7035**
- **Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej 2 mm**
- **Odporność uderowa IK10**
- **Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz** nie

- **Podtrzymanie funkcji** Brak
- **Pokrywa z wyzwaczem nadciśnieniowym** nie
- **Prąd znamionowy (In)** 630 A
- **Przepust kablowy** tak
- **Rodzaj drzwi** Pojedynczy
- **Rodzaj pokrywy** Drzwi
- **Sposób montażu** Montaż natynkowy
- **Stopień ochrony (IP)** IP65
- **Szerokość** 400 mm
- **Transparentna pokrywa/drzwi** nie
- **Wykonanie pokrywy** Z otworem
- **Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC** nie
- **Wykonanie/rodzaj pokrywy** Z otworem
- **Wysokość** 600 mm
- **Z płytą montażową** nie
- **Z zamkiem** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Malowanie proszkowe
- **Zachowanie funkcji** Brak

Parametry

Stan

Nowy