

Oczko GoodHome Chancey GU10 345 lm 2700 K czarne

Indeks: **903225** Producent: **GoodHome**

Cena: **45.01 zł**

Opis

Oczko GoodHome Chancey GU10 345 lm 2700 K czarne

Producent: GoodHome

Zintegrowany system montażu wpuszczanego sprawia, że oprawa estetycznie licuje się z sufitem, a obudowa z metalu i tworzywa sztucznego dopełnia wnętrze. Instalacja jest prosta dzięki zastosowaniu zacisków wciskanych do szybkiego podłączania przewodów bez użycia śrubokręta. Istnieje także możliwość bezpośredniego łączenia ze sobą kolejnych punktów świetlnych. Oprawa dostarczana jest w zestawie z wymienną żarówką LED o gwincie GU10, która przy poborze mocy 3,4 W stanowi odpowiednik tradycyjnego źródła o mocy 50 W. Emitowane światło o ciepłej białej barwie (2700 K) sprzyja odpoczynkowi. Żywotność źródła wynosi do 15000 godzin przy 10000 cyklach przełączania. Ze względu na klasę ochrony IP20 produkt przeznaczony jest do suchych stref wewnątrz budynków i nie nadaje się do stosowania w łazienkach. Urządzenie ma średnicę 85 mm, głębokość 28 mm i waży 105 g. Montaż wymaga otworu o średnicy od 65 do 75 mm.

Żarówka w zestawie, Oczka sufitowe można ze sobą połączyć, Zacisk wciskany umożliwia łatwe podłączanie bez konieczności użycia śrubokręta, Regulowana głowica pozwala skierować światło w dowolnie wybrane miejsce

- **Waga brutto** 0.18 kg
- **Długość opakowania** 13 cm
- **Szerokość opakowania** 6.8 cm
- **Wysokość opakowania** 9 cm
- **Typ produktu** Oprawka do oprawy sufitowej
- **Liczba sztuk w opakowaniu** 1
- **Rodzaj opakowania** Sztuka
- **Marka** GoodHome
- **Seria** Chancey
- **Szerokość produktu** 85mm
- **Średnica produktu** 85mm
- **Długość produktu** 85mm
- **Głębokość produktu** 28mm
- **Wysokość produktu** 28mm
- **Waga produktu** 105g
- **Materiał** Metal i tworzywo sztuczne
- **Kolor** Czarny
- **Wykończenie** Matowe
- **Typ ściemniacza** Brak ściemniacza
- **Typ żarówki** PAR16
- **Żarówka w zestawie** Żarówka w zestawie
- **Liczba źródeł światła** 1

- **Mocowanie gwintu żarówki** GU10
- **Maksymalna moc żarówki** 3.4W
- **kWh na 1000 godz. użytkowania** 4kWh
- **Lumeny** 345lm
- **Barwa światła** Ciepła biała
- **Temperatura barwowa** 2700K
- **Współczynnik oddawania barw (CRI)** 90
- **Cykle przełączania** 10000
- **Żywotność** 15000h
- **Sposób montażu** Wpuszczane
- **Minimalna średnica otworu** 65mm
- **Maksymalna średnica otworu** 75mm
- **Mocowania i łączenia w zestawie** Mocowania i łączenia niewymagane
- **Klasa ochrony IEC** Klasa II
- **Poziom ochrony** IP20
- **Norma** EN 60598
- **Gwarancja producenta** Brak gwarancji, tylko rękojmia

Parametry

Stan	Nowy