

Oczko GoodHome Etana 345 lm IP65 3000 K czarne

Indeks: **901217** Producent: **GoodHome**

Cena: **73.94 zł**

Opis

Oczko GoodHome Etana 345 lm IP65 3000 K czarne

Producent: GoodHome

Oczko GoodHome Etana 345 lm IP65 3000 K czarne to oprawa sufitowa zaprojektowana z myślą o funkcjonalności w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki i kabiny prysznicowe. Dzięki poziomowi ochrony IP65 zapewnia bezpieczeństwo użytkowania w trudnych warunkach. Zintegrowane oświetlenie LED o mocy 345 lumenów i barwie światła 3000 K oferuje równomierne i ciepłe oświetlenie, idealnie komponujące się z różnorodnymi aranżacjami wnętrz. Produkt ma średnicę 85 mm i wymaga otworu montażowego o średnicy 72–73 mm. Kąt świecenia wynoszący 100° umożliwia szerokie rozproszenie światła. Oczko można łatwo połączyć z innymi, a zacisk wciskany upraszcza instalację, eliminując potrzebę użycia śrubokręta. Produkt dostępny jest w eleganckim, czarnym wykończeniu, co czyni go praktycznym i stylowym wyborem.

To zintegrowane oświetlenie LED posiada pięcioletnią gwarancję, Zaprojektowane do użytku w wilgotnych miejscach, takich jak łazienki i kabiny prysznicowe, Oczka sufitowe można ze sobą połączyć, Zacisk wciskany umożliwia łatwe podłączanie bez konieczności użycia śrubokręta

- **Waga brutto** 0.198 kg
- **Długość opakowania** 6.5 cm
- **Szerokość opakowania** 12 cm
- **Wysokość opakowania** 12 cm
- **Typ produktu** Oprawka do oprawy sufitowej
- **Liczba sztuk w opakowaniu** 1
- **Rodzaj opakowania** Sztuka
- **Marka** GoodHome
- **Seria** Etana
- **Szerokość produktu** 85mm
- **Średnica produktu** 85mm
- **Długość produktu** 85mm
- **Głębokość produktu** 31mm
- **Wysokość produktu** 31mm
- **Waga produktu** 127g
- **Materiał** Metal
- **Kolor** Czarny
- **Wykończenie** Matowe
- **Wykończenie szkła** Mrożone
- **Typ ściemniacza** Brak ściemniacza
- **Typ żarówki** Zintegrowana

- **Żarówka w zestawie** Żarówka w zestawie
- **Liczba źródeł światła** 1
- **Mocowanie gwintu żarówki** Zintegrowana
- **Maksymalna moc żarówki** 4.7W
- **kWh na 1000 godz. użytkowania** 5kWh
- **Lumeny** 410lm
- **Barwa światła** Ciepła biała
- **Temperatura barwowa** 3000K
- **Współczynnik oddawania barw (CRI)** 90
- **Żywotność** 25000h
- **Sposób montażu** Wpuszczane
- **Minimalna średnica otworu** 72mm
- **Maksymalna średnica otworu** 73mm
- **Mocowania i łączenia w zestawie** Mocowania i łączenia niewymagane
- **Klasa ochrony IEC** Klasa II
- **Poziom ochrony** IP65
- **Norma** EN 60598
- **Gwarancja producenta** 5 lat

Parametry

Stan	Nowy