



Ocisko GoodHome Karluk CCT 600 Im IP65 białe

Indeks: **901179** Producent: **GoodHome**

Cena: **108.38 zł**

Opis

Ocisko GoodHome Karluk CCT 600 Im IP65 białe

Producent: GoodHome

Te oczka sufitowe będą doskonałym dodatkiem do Twojego domu

To zintegrowane oświetlenie LED posiada pięcioletnią gwarancję, Zaprojektowane do użytku w wilgotnych miejscach, takich jak łazienki i kabiny prysznicowe, Wybierz temperaturę barwową odpowiednią do Twoich potrzeb i preferencji. Wybierz światło o ciepłej białej barwie na czas relaksu lub neutralną białą barwę światła podczas pracy. Wygoda użytkowania za pomocą przełącznika, który po naciśnięciu jeden raz włącza neutralne białe światło o wysokim natężeniu, a przy podwójnym wciśnięciu zapewnia ciepłe białe światło o średnim natężeniu, Oczka sufitowe można ze sobą połączyć, Zacisk wciskany umożliwia łatwe podłączanie bez konieczności użycia śrubokręta

- **Waga brutto** 0.195 kg
- **Długość opakowania** 11.5 cm
- **Szerokość opakowania** 5.5 cm
- **Wysokość opakowania** 9 cm
- **Typ produktu** Oprawka do oprawy sufitowej
- **Liczba sztuk w opakowaniu** 1
- **Rodzaj opakowania** Sztuka
- **Marka** GoodHome
- **Seria** Karluk
- **Szerokość produktu** 80mm
- **Średnica produktu** 80mm
- **Długość produktu** 80mm
- **Głębokość produktu** 24mm
- **Wysokość produktu** 24mm
- **Waga produktu** 145g
- **Materiał** Metal
- **Kolor** Biały
- **Wykończenie** Matowe
- **Typ ściemniacza** Brak ściemniacza
- **Typ żarówki** Zintegrowana
- **Żarówka w zestawie** Żarówka w zestawie
- **Liczba źródeł światła** 1
- **Mocowanie gwintu żarówki** Zintegrowana
- **Maksymalna moc żarówki** 5.5W
- **kWh na 1000 godz. użytkowania** 6kWh

- **Lumeny** 600lm
- **Barwa światła** Ciepła biała i neutralna biała
- **Temperatura barwowa** 4000K
- **Współczynnik oddawania barw (CRI)** 90
- **Funkcje** Zmiana temperatury barwowej dwukrotnym kliknięciem
- **Cykle przełączania** 20000
- **Żywotność** 25000h
- **Sposób montażu** Wpuszczane
- **Minimalna średnica otworu** 71mm
- **Maksymalna średnica otworu** 75mm
- **Mocowania i łączenia w zestawie** Mocowania i łączenia niewymagane
- **Klasa ochrony IEC** Klasa II
- **Poziom ochrony** IP65
- **Norma** EN 60598
- **Gwarancja producenta** Brak gwarancji, tylko rękojmia

Parametry

Stan

Nowy