

Oczko GoodHome Octave 380 lm IP44 4000 K białe

Indeks: **903254** Producent: **GoodHome**

Cena: **62.48 zł**

Opis

Oczko GoodHome Octave 380 lm IP44 4000 K białe

Producent: GoodHome

Okrągła oprawka charakteryzuje się ultrapłaską konstrukcją o głębokości 24 mm, co ułatwia montaż wpuszczany nawet w niskich przestrzeniach sufitów podwieszanych. Konstrukcja z metalu zapewnia trwałość, a instalację usprawnia zacisk wciskany, który pozwala na podłączenie przewodów bez użycia śrubokręta. Istnieje także możliwość bezpośredniego łączenia ze sobą kolejnych opraw w grupy świetlne. Wbudowany sterownik LED eliminuje potrzebę dokupowania dodatkowych transformatorów, a zasilanie odbywa się bezpośrednio z sieci napięciem 220 - 240 V. Zintegrowane diody LED cechują się żywotnością na poziomie 25 000 godzin oraz odpornością na 20 000 cykli włączania i wyłączania. Stopień ochrony IP20 wskazuje na przeznaczenie wyłącznie do suchych pomieszczeń, wykluczając montaż w łazienkach. Średnica zewnętrzna wynosi 120 mm, natomiast montaż wymaga przygotowania otworu o średnicy od 110 do 115 mm. Masa całkowita wynosi 175 g, a całość objęta jest pięcioletnią gwarancją producenta.

To zintegrowane oświetlenie LED posiada pięcioletnią gwarancję, Oczka sufitowe można ze sobą połączyć, Zacisk wciskany umożliwia łatwe podłączanie bez konieczności użycia śrubokręta

- **Waga brutto** 0.251 kg
- **Długość opakowania** 15.5 cm
- **Szerokość opakowania** 5.5 cm
- **Wysokość opakowania** 12.5 cm
- **Typ produktu** Oprawka do oprawy sufitowej
- **Liczba sztuk w opakowaniu** 1
- **Rodzaj opakowania** Sztuka
- **Marka** GoodHome
- **Seria** Karluk
- **Szerokość produktu** 120mm
- **Średnica produktu** 120mm
- **Długość produktu** 120mm
- **Głębokość produktu** 24mm
- **Wysokość produktu** 24mm
- **Waga produktu** 175g
- **Materiał** Metal
- **Kolor** Biały
- **Wykończenie** Matowe
- **Typ ściemniacza** Brak ściemniacza
- **Typ żarówki** Zintegrowana
- **Żarówka w zestawie** Żarówka w zestawie

- **Liczba źródeł światła** 1
- **Mocowanie gwintu żarówki** Zintegrowana
- **Maksymalna moc żarówki** 4W
- **kWh na 1000 godz. użytkowania** 4kWh
- **Lumeny** 380lm
- **Barwa światła** Neutralna biała
- **Temperatura barwowa** 4000K
- **Współczynnik oddawania barw (CRI)** 90
- **Cykle przełączania** 20000
- **Żywotność** 25000h
- **Sposób montażu** Wpuszczane
- **Minimalna średnica otworu** 110mm
- **Maksymalna średnica otworu** 115mm
- **Mocowania i łączenia w zestawie** Mocowania i łączenia niewymagane
- **Klasa ochrony IEC** Klasa II
- **Poziom ochrony** IP20
- **Norma** EN 60598
- **Gwarancja producenta** Brak gwarancji, tylko rękojmia

Parametry

Stan	Nowy