

# Oczko LED GoodHome Etana 345 lm 4000 K IP65 chrom 3 szt.

Indeks: **902923** Producent: **GoodHome**

## Cena: **196.31 zł**

## Opis

# Oczko LED GoodHome Etana 345 lm 4000 K IP65 chrom 3 szt.

### Producent: GoodHome

Oczko LED GoodHome Etana 345 lm 4000 K IP65 chrom to zestaw trzech wpuszczanych oprawek sufitowych, które sprawdzą się szczególnie w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki czy kabiny prysznicowe. Wyposażone w zintegrowane źródło światła LED o neutralnej barwie 4000 K, oferują strumień świetlny 345 lm i kąt świecenia wynoszący 100°, zapewniając równomierne oświetlenie przestrzeni. Dzięki klasie szczelności IP65 są odporne na wodę i pył. Produkt ma średnicę 85 mm i jest przeznaczony do otworów montażowych o średnicy 72–73 mm. Zaciski wciskane ułatwiają instalację, eliminując konieczność użycia narzędzi.

To zintegrowane oświetlenie LED posiada pięcioletnią gwarancję, Zaprojektowane do użytku w wilgotnych miejscach, takich jak łazienki i kabiny prysznicowe, Oczka sufitowe można ze sobą połączyć, Zacisk wciskany umożliwia łatwe podłączanie bez konieczności użycia śrubokręta

- **Waga brutto** 0.466 kg
- **Długość opakowania** 7 cm
- **Szerokość opakowania** 26 cm
- **Wysokość opakowania** 12 cm
- **Typ produktu** Oprawka do oprawy sufitowej
- **Liczba sztuk w opakowaniu** 3
- **Rodzaj opakowania** Opakowanie
- **Marka** GoodHome
- **Seria** Etana
- **Szerokość produktu** 85mm
- **Średnica produktu** 85mm
- **Długość produktu** 85mm
- **Głębokość produktu** 31mm
- **Wysokość produktu** 31mm
- **Waga produktu** 376.7g
- **Materiał** Metal
- **Kolor** Chrom
- **Wykończenie** Błyszczące
- **Wykończenie szkła** Mrożone
- **Typ ściemniacza** Brak ściemniacza
- **Typ żarówki** Zintegrowana

- **Żarówka w zestawie** Żarówka w zestawie
- **Liczba źródeł światła** 3
- **Mocowanie gwintu żarówki** Zintegrowana
- **kWh na 1000 godz. użytkowania** 5kWh
- **Lumeny** 345lm
- **Barwa światła** Neutralna biała
- **Temperatura barwowa** 4000K
- **Współczynnik oddawania barw (CRI)** 90
- **Żywotność** 25000h
- **Sposób montażu** Wpuszczane
- **Minimalna średnica otworu** 72mm
- **Maksymalna średnica otworu** 73mm
- **Mocowania i łączenia w zestawie** Mocowania i łączenia niewymagane
- **Klasa ochrony IEC** Klasa II
- **Poziom ochrony** IP65
- **Norma** EN 60598
- **Gwarancja producenta** 5 lat

## Parametry

| | |
|---|---|
| **Stan** | Nowy |