



Odgałęźnik instalacyjny OBL 35/25-4 A13-6248

Indeks: **219220** Producent: **Pokój** Kod producenta: **A13-6248**

Cena: **192.02 zł**

Opis

Odgałęźnik instalacyjny OBL 35/25-4

Producent: Pokój

OBL 35/25-4 służy do realizowania połączeń elektrycznych. Umożliwia przyłączenie przewodów miedzianych o przekrojach: sekcja U,V,W 1 x 35mm² (*) i 4 x 25mm² (**), sekcja N 1 x 35mm² (*) i 6 x 25mm² (**). Odgałęźnik można mocować do podłoża lub na wszystkich typach szyn TS35 (zaczep krzywkowy pozwala na pewne zamocowanie odgałęźnika na szynie). Na pokrywie oznaczono cyfrowo tory prądowe odgałęźne, literowo tory główne. Pokrywkę można zamocować tylko w jednym położeniu. Odgałęźnik można plombować.(*) - tory główne(**) - tory odgałęźne

- Głębokość 58 mm
- Liczba biegunów 4
- Liczba podłączeń < 6 mm² 0
- Liczba podłączeń > 25 mm² 4
- Liczba podłączeń 10 mm² 0
- Liczba podłączeń 16 mm² 0
- Liczba podłączeń 25 mm² 18
- Łączna liczba podłączeń 22
- Materiał przewodu głównego Aluminium/miedź
- Materiał przewodu odgałęzienia Aluminium/miedź
- Nominalny przekrój przewodu odgałęzienia, SE / RE4 ... 25 mm²
- Nominalny przekrój przewodu odgałęzienia, SM / RM4 ... 16 mm²
- Osłona izolacyjna przed dotykiem nie
- Przekrój nominalny przewodu głównego, SE 6 ... 35 mm²
- Przekrój nominalny przewodu głównego, SM 6 ... 25 mm²
- Rodzaj kanału zaciskowego przewodu głównego Przelotowy
- Rodzaj kanału zaciskowego przewodu odgałęzienia Końcowy
- Rodzaj połączenia Śrubowe
- Sposób montażu Szyna DIN / śruba
- Szerokość 157 mm
- Typ połączenia Śrubowy
- Wysokość 64 mm
- Zabezpieczenie powierzchni Ocynk
- Zacisk izolowany nie

Parametry

Stan	Nowy
Kod producenta	A13-6248
Liczba sztuk	1
EAN	5902626199401