Odpowietrznik automatyczny kompozytowy FLOVENT, gwint R 1/2 cala

Indeks: **908611** Producent: **Flamco** Kod producenta: **27792**

Cena: **36.89 zł**

Opis

Odpowietrznik automatyczny kompozytowy FLOVENT, gwint R 1/2 cala

Producent: Flamco

Automatyczny odpowietrznik do instalacji grzewczych i chłodniczych Ten automatyczny odpowietrznik, model Flovent z gwintem R 1/2 cala, to niezawodne rozwiązanie do usuwania powietrza i gazów z systemów grzewczych i chłodniczych. Jego konstrukcja łączy w sobie trwałość i funkcjonalność, zapewniając efektywne działanie i długą żywotność. Jest idealny zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych poszukujących bezproblemowego rozwiązania w zakresie konserwacji instalacji. Budowa i zastosowanie Odpowietrznik Flovent został zaprojektowany do automatycznego usuwania zgromadzonego powietrza, co zapobiega problemom takim jak hałas w instalacji, korozja czy obniżona wydajność. Wykonany z kompozytu wzmocnionego włóknem oraz mosiężnego gwintu, jest odporny na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Zawór stopowy uniemożliwia samoczynny odpływ medium po procesie odpowietrzania, co zapewnia stabilność systemu. Może być stosowany w różnych typach instalacji – od domowych systemów centralnego ogrzewania po bardziej rozbudowane systemy przemysłowe. Kluczowe cechy i korzyści Automatyczne działanie: Eliminuje konieczność ręcznego odpowietrzania instalacji, oszczędzając czas i pracę. Trwała konstrukcja: Połączenie kompozytu wzmocnionego włóknem z mosiężnym gwintem gwarantuje odporność na korozję i długotrwałe użytkowanie. Szeroki zakres temperatur: Przystosowany do pracy w temperaturze do 90°C, co czyni go kompatybilnym z większością standardowych systemów grzewczych. Bezpieczeństwo: Posiada ochronę przed wyciekiem, minimalizując ryzyko awarii i zapewniając bezpieczną eksploatację. Łatwy montaż: Gwint R 1/2 cala ułatwia szybki i bezproblemowy montaż w istniejących instalacjach. Wysoka odporność ciśnieniowa: Maksymalne ciśnienie robocze na poziomie 6 barów pozwala na zastosowanie w większości systemów grzewczych. Kompaktowe wymiary: Umożliwiają montaż nawet w trudno dostępnych miejscach. Dzięki tym cechom odpowietrznik Flovent zapewnia nie tylko skuteczne usuwanie powietrza, ale także zwiększa efektywność energetyczną systemu oraz wydłuża jego żywotność. Jest to inwestycja, która przekłada się na oszczędności i komfort użytkowania przez długie lata.

- **Długość połączenia 1** 13.5 mm
- **Maks. stężenie mieszanki etanolu** 30 %
- **Maks. stężenie mieszanki glikolu** 50 %
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 90 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 6 bar
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem
- **Materiał pływaka** Inne
- **Materiał zaworu** Inne
- **Model zamykany** nie
- **Połączenie 1** Gwint zewnętrzny gazowy stożkowy BSPT-R (ISO 7-1
- **Przyłącze kątowe** nie
- **Średnica nominalna** 1/2 cala (15)

- **Średnica zewnętrzna rury** 21.34 mm
- **With air intake barrier** nie
- **With leakage protection** tak
- **Wysokość** 80.3 mm
- **Z barierą wlotu powietrza** nie
- **Z ochroną przed wyciekiem** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Stan surowy

Parametry

Stan	Nowy