Odsadzka Geberit Mapress C-Stahl: d=18mm

Indeks: **908139** Producent: **GEBERIT** Kod producenta: **20803**

Cena: **22.62 zł**

Opis

Odsadzka Geberit Mapress C-Stahl: d=18mm

Producent: Geberit

Odsadzka Geberit Mapress C-Stahl d18 to produkt, który został stworzony z myślą o profesjonalistach zajmujących się instalacją wodno-kanalizacyjną. Jest to element połączeniowy wykonany ze stali, co gwarantuje jego wytrzymałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz korozję.Produkt ten posiada końcówki wciskowe, które ułatwiają montaż i demontaż bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi. Znamionowa średnica połączeń wynosi DN 15 dla obu końcówek.Odsadzka Geberit Mapress C-Stahl d18 jest łatwa w obsłudze i nie wymaga specjalnych umiejętności czy doświadczenia przy jej montażu. Dzięki temu można zaoszczędzić czas oraz kosztowne naprawy spowodowane błędnym zamontowaniem innych elementów instalacji.Warto również podkreślić, że produkt ten spełnia najwyższe standardy jakościowe oraz normy techniczne dotyczące materiału użytego do produkcji oraz sposobu łączenia poszczególnych elementów instalacji wodno-kanalizacyjnej.Podsumowując, odsadzka Geberit Mapress C-Stahl d18 to solidny i trwały produkt dedykowany dla fachowców zajmujących się instalacją sanitarną. Jego prostota użytkowania oraz wysoka jakość wykonania sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla każdego, kto ceni sobie niezawodność i bezpieczeństwo swojej instalacji.

- **Certyfikat Gastec QA** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Długość połączenia 1** 166 mm
- **Długość połączenia 2** 60 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 166 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 60 mm
- **Gatunek materiału** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 1** St 34.2 (1.0034)
- **Gatunek materiału połączenia 2** St 34.2 (1.0034)
- **Główny kolor złącza** Inne
- **Grubość ściany połączenia 1** 1.5 mm
- **Grubość ściany połączenia 2** 1.5 mm
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 16
- **Kod konturu** M
- **Kod profilu połączenia 1 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Kod profilu połączenia 2 (do szczęk zaciskowych)** M
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 120 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 16 bar
- **Materiał** Stal
- **Materiał połączenia 1** Stal
- **Materiał połączenia 2** Stal
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -20 °C
- **Model redukcyjny** nie

- **Model/kształt/forma** Inne
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Połączenie 1** Końcówka wciskowa
- **Połączenie 2** Końcówka wciskowa
- **Rodzaj połączenia** Press M-profile
- **Rozmiar połączenia gwintowego** Bez gwintu
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica nominalna połączenia 1** DN 15
- **Średnica nominalna połączenia 2** DN 15
- **Średnica zewnętrzna rury** 18 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 18 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 18 mm
- **Wysoka wytrzymałość na rozciąganie** tak
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z uszczelkami** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zaślepiona** nie

Parametry

Stan	Nowy