



Ogranicznik przepięć 2-biegunowy klasy III SPDT3-280/2 170485

Indeks: **238923** Producent: **EATON** Kod producenta: **170485**

Cena: **204.00 zł**

Opis

Ogranicznik przepięć 2-biegunowy klasy III SPDT3-280/2

Producent: Eaton

Ogranicznik przepięć 2-biegunowy klasy III SPDT3-280/2 Szukasz optymalnego rozwiązania dla zleconych albo rozpoczętych projektów. Nie chcesz tracić czasu na żmudne poszukiwanie podstawowych informacji o produkcie. Zapoznaj się z opisem technicznym produktu z naszej oferty. Profesjonalnie i kompleksowo obsługujemy firmy wykonawcze i inne. Sposób montażu: Szyna montażowa DIN TH-35 mm Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu: Optyczny Poziom ochrony: 1.4 kV Typ 2: nie Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20): 5 kA Najwyższe napięcie trwałej pracy AC: 280 V Zintegrowane zabezpieczenie: nie Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji: nie [O]

- Bez prądu upływu nie
- Bieguny 2
- Inny układ sieci tak
- Liczba przewodów (bez uziemienia) 2
- Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego) 25 mm²
- Maks. przekrój przewodu elastycznego 0 mm²
- Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik) 0 A
- Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie szeregowe (bezpiecznik) 125 A
- Maksymalne napięcie instalacji fotowoltaicznej 0 V
- Maksymalny prąd wyładowczy (8/20) 10 kA
- Najwyższe napięcie trwałej pracy AC 280 V
- Najwyższe napięcie trwałej pracy DC 0 V
- Odporność na zwarcie nie
- Poziom ochrony 1.4 kV
- Poziom ochrony L-N 0 kV
- Poziom ochrony N-PE 0 kV
- Rozmiar 2 moduły
- Sposób montażu Szyna montażowa DIN TH-35 mm
- Stopień ochrony (IP) IP20
- Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu Optyczny
- Typ 2 nie
- Układ sieci DC nie
- Układ sieci IT nie
- Układ sieci TN nie
- Układ sieci TN-C nie
- Układ sieci TN-C-S nie
- Układ sieci TN-S nie
- Układ sieci TT nie

- Wytrzymałość zwarciova (Isccl) 0 kA
- Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji nie
- Zintegrowana zabezpieczenie przeciwzwarciowe nie
- Zintegrowane dobezpieczenie nie
- Zintegrowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe selektywnie dla bezpiecznika gG 0 A
- Znamionowe napięcie AC 280 V
- Znamionowe napięcie DC 0 V
- Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20) 5 kA

Parametry

Stan	Nowy
------	------