



Ogranicznik przepięć 2-biegunowy klasy III SPDT3-280/2

Indeks: **238923** Producent: **EATON** Kod producenta: **170485**

Cena: **229.04 zł**

Opis

Ogranicznik przepięć 2-biegunowy klasy III SPDT3-280/2

Producent: Eaton

Ogranicznik przepięć 2-biegunowy klasy III SPDT3-280/2 Szukasz optymalnego rozwiązania dla zleconych albo rozpoczętych projektów. Nie chcesz tracić czasu na żmudne poszukiwanie podstawowych informacji o produkcie. Zapoznaj się z opisem technicznym produktu z naszej oferty. Profesjonalnie i kompleksowo obsługujemy firmy wykonawcze i inne. Sposób montażu: Szyna montażowa DIN TH-35 mm Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu: Optyczny Poziom ochrony: 1.4 kV Typ 2: nie Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20): 5 kA Najwyższe napięcie trwałej pracy AC: 280 V Zintegrowane zabezpieczenie: nie Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji: nie [O]

- **Bez prądu upływu** nie
- **Bieguny** 2
- **Inny układ sieci** tak
- **Liczba przewodów (bez uziemienia)** 2
- **Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)** 25 mm²
- **Maks. przekrój przewodu elastycznego** 0 mm²
- **Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)** 0 A
- **Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie szeregowe (bezpiecznik)** 125 A
- **Maksymalne napięcie instalacji fotowoltaicznej** 0 V
- **Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)** 10 kA
- **Najwyższe napięcie trwałej pracy AC** 280 V
- **Najwyższe napięcie trwałej pracy DC** 0 V
- **Odporność na zwarcie** nie
- **Poziom ochrony** 1.4 kV
- **Poziom ochrony L-N** 0 kV
- **Poziom ochrony N-PE** 0 kV
- **Rozmiar** 2 moduły
- **Sposób montażu** Szyna montażowa DIN TH-35 mm
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu** Optyczny
- **Typ** 2 nie
- **Układ sieci DC** nie
- **Układ sieci IT** nie
- **Układ sieci TN** nie
- **Układ sieci TN-C** nie
- **Układ sieci TN-C-S** nie
- **Układ sieci TN-S** nie
- **Układ sieci TT** nie

- Wytrzymałość zwarciova (Isccl) 0 kA
- Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji nie
- Zintegrowana zabezpieczenie przeciwzwarciowe nie
- Zintegrowane dobezpieczenie nie
- Zintegrowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe selektywnie dla bezpiecznika gG 0 A
- Znamionowe napięcie AC 280 V
- Znamionowe napięcie DC 0 V
- Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20) 5 kA

Parametry

Stan	Nowy
------	------