



Ogranicznik przepięć typ 1+2 (klasa B+C) SPBT12-280/1

Indeks: **169918** Producent: **EATON** Kod producenta: **158306**

Cena: **233.96 zł**

Opis

Ogranicznik przepięć typ 1+2 (klasa B+C) SPBT12-280/1

Producent: Eaton

zbudowane z warystorów wytrzymałość na udar 12,5kA/biegun wymienne wkładki

- Bieguny 1
- Energetycznie skoordynowana ochrona urządzenia końcowego nie
- Energia właściwa (WIR) 39.1 kJ/Ohm
- Inny układ sieci tak
- Klasa ochronności Typ 1+2
- Liczba biegunów 1
- Liczba przewodów (bez uziemienia) 1
- Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego) 25 mm²
- Maks. przekrój przewodu elastycznego 35 mm²
- Maksymalne napięcie instalacji fotowoltaicznej 0 V
- Maksymalny prąd wyładowczy (8/20) 50 kA
- Najwyższe napięcie trwałej pracy AC 280 V
- Najwyższe napięcie trwałej pracy DC 0 V
- Odporność na zwarcie nie
- Poziom ochrony 1.5 kV
- Poziom ochrony (DC + - DC-) 0 kV
- Poziom ochrony (DC + / DC - -PE) 0 kV
- Poziom ochrony L-N 0 kV
- Poziom ochrony L-PE 1.5 kV
- Poziom ochrony N-PE 0 kV
- Prąd udarowy (10/350 µs) 12.5 kA
- Rozmiar 1 moduł
- Sposób montażu Szyna montażowa DIN TH-35 mm
- Stopień ochrony (IP) IP20
- Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu Optyczny
- Typ 2 tak
- Układ sieci Inne
- Układ sieci DC nie
- Układ sieci IT nie
- Układ sieci TN tak
- Układ sieci TN-C nie
- Układ sieci TN-C-S nie
- Układ sieci TN-S nie

- **Układ sieci TT** nie
- **Układ sieciowy** Inne
- **Wydmuchowy** nie
- **Wytrzymałość zwarciova (Isc_{cr})** 0 kA
- **Zdolność gaszenia prądu następczego** 0 kA
- **Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji** nie
- **Ze stykiem sygnalizacyjnym** nie
- **Zintegrowane dobezpieczenie** nie
- **Znamionowe napięcie AC** 280 V
- **Znamionowe napięcie DC** 0 V
- **Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)** 25 kA

Parametry

Kod producenta	158306
Rodzaj	Ograniczniki przepięć
EAN	4015081548842
Stan	Nowy