

Ogranicznik przepięć typ T1+T2, 2 bieguny, 230V AC, Iimp: 25kA (10/350), I_{max}: 100kA RSP-E25-11

Indeks: **894512** Producent: **Relpol** Kod producenta: **2617364**

Cena: **788.76 zł**

Opis

Ogranicznik przepięć typ T1+T2, 2 bieguny, 230V AC, Iimp: 25kA (10/350), I_{max}: 100kA RSP-E25-11

Producent: Relpol

Ochrona przed przepięciami w instalacjach AC Ten dwubiegunowy ogranicznik przepięć, przeznaczony do instalacji 230V AC, to kluczowy element zapewniający bezpieczeństwo i niezawodność systemu elektrycznego. Konstrukcja klasy I+II (T1+T2) oznacza, że skutecznie chroni przed zarówno bezpośrednimi, jak i pośrednimi skutkami uderzeń pioruna oraz przepięciami pochodzenia atmosferycznego lub sieciowego. To rozwiązanie idealne zarówno dla instalatorów, jak i użytkowników końcowych poszukujących kompleksowej ochrony. Ogranicznik ten wyróżnia się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi. Prąd szczytowy Iimp na linii L-N wynosi 25kA (10/350), a maksymalny prąd wyładowczy I_{max} to aż 100kA. Dodatkowo, ochrona linii N-PE jest równie efektywna – prąd szczytowy osiąga 50kA (10/350), a prąd maksymalny wyładowczy również wynosi 100kA. Taka specyfikacja gwarantuje skuteczną ochronę nawet w przypadku silnych zakłóceń. Zabezpieczenie warystorem MOV dla L-N oraz GDT dla N-PE zapewnia optymalną reakcję na różne rodzaje przepięć. Wszechstronne zastosowanie: Ogranicznik doskonale sprawdza się w głównych tablicach rozdzielczych (MB) w sieciach TT, TN-S oraz TN-C. Sygnalizacja stanu: Wyposażony w styk bezpotencjałowy, umożliwia zdalną sygnalizację uszkodzenia, co pozwala na szybką reakcję i minimalizację przestojów. Kompaktowe wymiary: Szerokość 36mm na biegun ułatwia montaż nawet w zatłoczonych rozdzielnicach. Zgodność z normami: Spełnia wymagania norm IEC/EN 61643-11:2011, IEC 60364-4-53 oraz IEC 62305, co potwierdza jego wysoką jakość i bezpieczeństwo użytkowania. Wymienna konstrukcja modułowa: Umożliwia szybką i łatwą wymianę uszkodzonego elementu bez konieczności demontażu całej rozdzielnicy. Ogranicznik ten to inwestycja w bezpieczeństwo i długotrwałą niezawodność instalacji elektrycznej. Dzięki wysokim parametrom technicznym i zgodności z obowiązującymi normami, stanowi solidną ochronę przed skutkami przepięć, minimalizując ryzyko awarii i kosztownych napraw.

- Ogranicznik przepięć do instalacji AC
- Napięcie znamionowe 230 V AC
- Konstrukcja wtykowa
- Klasa I+II (T1+T2)
- Liczba biegunów 2
- Dla L-N: • Prąd szczytowy Iimp 25kA 10/350 • Max. prąd wyładowczy I_{max} 100kA • Znamionowy prąd wyładowczy 25 kA
- Dla N-PE: • Prąd szczytowy 50KA 10/350 • Max. prąd wyładowczy 100 kA • Prąd znamionowy 50 kA
- Dla sieci jednofazowej 1+1 U_c 275VAC
- Zabezpieczenie warystor MOV dla L-N, dla N-PE GDT
- Ogranicznik ze stykiem bezpotencjałowym do zdalnej sygnalizacji uszkodzenia
- Szerokość 36mm na biegun

Parametry

Stan

Nowy