

Ogranicznik przepięć typ T2+T3, 1 biegun, In: 10kA (8/20), I_{max}: 20kA, U_c: 275-385V RSP-T2T3-AC/1P

Indeks: **894493** Producent: **Relpol** Kod producenta: **2617137**

Cena: **35.78 zł**

Opis

Ogranicznik przepięć typ T2+T3, 1 biegun, In: 10kA (8/20), I_{max}: 20kA, U_c: 275-385V RSP-T2T3-AC/1P

Producent: Relpol

Ochrona instalacji i urządzeń elektrycznych Ten jednobiegunowy ogranicznik przepięć typu T2+T3 to kluczowy element zapewniający bezpieczeństwo w instalacjach elektrycznych. Został zaprojektowany do ochrony przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć, które mogą uszkodzić wrażliwe urządzenia. Jego uniwersalność sprawia, że znajdzie zastosowanie zarówno w nowo budowanych, jak i modernizowanych instalacjach. Jak działa i gdzie stosować? Ogranicznik ten łączy w sobie cechy zabezpieczeń typu T2 i T3, co oznacza, że skutecznie tłumi zarówno silne impulsy napięciowe (T2), jak i resztkowe przepięcia (T3). Jest idealny do stosowania w miejscach, gdzie wymagana jest wysoka skuteczność ochrony, a jednocześnie szybki czas reakcji. Zastosowanie w koncepcji stref ochrony odgromowej LPZ 0-1 pozwala na kompleksowe zabezpieczenie budynku. Kluczowe cechy i korzyści Wysoka zdolność do pochłaniania energii: Znamionowy prąd wyładowczy na poziomie 10kA (8/20) oraz maksymalny prąd wyładowczy 20kA gwarantują skuteczną ochronę nawet przy silnych przepięciach. Szybki czas reakcji: Czas reakcji poniżej 25ns minimalizuje ryzyko uszkodzenia podłączonych urządzeń. Oznacza to, że ogranicznik niemal natychmiast reaguje na pojawienie się niebezpiecznego napięcia. Szeroki zakres napięć pracy: Maksymalne napięcie pracy trwałej U_c w zakresie 275-385V zapewnia kompatybilność z większością standardowych instalacji AC. Niski poziom ochrony: Poziom ochrony ?1.5kV zapewnia skuteczne ograniczenie przepięć do bezpiecznego poziomu. Kompaktowy rozmiar: Jednobiegunowa konstrukcja ułatwia montaż i oszczędza miejsce w rozdzielnicach. Zgodność z normami: Ogranicznik został zaprojektowany zgodnie z normą IEC 61643-11:2011, co potwierdza jego jakość i bezpieczeństwo użytkowania. Ogranicznik ten jest przeznaczony do współpracy z bezpiecznikami o wartości maksymalnej 125A gL/gG, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo instalacji. Dzięki temu stanowi niezawodną barierę ochronną dla Twoich urządzeń elektrycznych. • Ogranicznik przepięć do instalacji AC • Typ T2,+T3 • Liczba biegunów 1 • Znamionowy prąd wyładowczy In: 10kA (8/20) • Maksymalny prąd wyładowczy I_{max}: 20kA • Maksymalne napięcie pracy trwałej U_c:275-385V • Poziom ochrony?1.5kV • Czas reakcji:? 25ns

Parametry

Stan

Nowy