

Ogranicznik przepięć typ T2+T3, 2 bieguny, In: 10kA (8/20), I_{max}: 20kA, U_c: 275-385V RSP-T2T3-AC/2P

Indeks: **894494** Producent: **Relpol** Kod producenta: **2617138**

Cena: 62.75 zł

Opis

Ogranicznik przepięć typ T2+T3, 2 bieguny, In: 10kA (8/20), I_{max}: 20kA, U_c: 275-385V RSP-T2T3-AC/2P

Producent: Relpol

Ochrona instalacji elektrycznej przed przepięciami Ten dwubiegunowy ogranicznik przepięć z serii RSP-T2T3-AC to kluczowy element zapewniający bezpieczeństwo i niezawodność instalacji elektrycznej. Zaprojektowany do ochrony urządzeń niskiego napięcia przed skutkami wyładowań atmosferycznych i przepięć, stanowi integralną część systemów ochrony odgromowej w strefach LPZ 0-1. Jego konstrukcja oparta na technologii warystorowo-iskiernikowej gwarantuje szybką i skuteczną reakcję na nagłe wzrosty napięcia. Charakterystyka i zastosowanie Ogranicznik ten łączy w sobie funkcje ogranicznika typu T2 i T3, co oznacza, że zapewnia ochronę zarówno przed bezpośrednimi, jak i pośrednimi skutkami uderzeń pioruna. Prąd znamionowy wyładowczy na poziomie 10kA (8/20) oraz maksymalny prąd wyładowczy 20kA (8/20) świadczą o jego wysokiej wydajności. Napięcie pracy trwałej w zakresie 275-385V AC sprawia, że jest kompatybilny z większością standardowych instalacji elektrycznych. Szybki czas reakcji, nie przekraczający 25ns, minimalizuje ryzyko uszkodzenia podłączonych urządzeń. Kluczowe zalety dla instalatora i użytkownika Wszechstronność: Kombinacja klasy T2 i T3 w jednym urządzeniu upraszcza projektowanie systemów ochrony przeciwprzepięciowej. Wysoka skuteczność: Znamionowy prąd wyładowczy 10kA oraz maksymalny prąd wyładowczy 20kA zapewniają solidną ochronę przed przepięciami. Szybka reakcja: Czas reakcji poniżej 25ns minimalizuje czas narażenia urządzeń na szkodliwe działanie przepięć. Bezpieczeństwo: Poziom ochrony ?1.5kV skutecznie ogranicza napięcie do bezpiecznego poziomu. Zgodność z normami: Urządzenie spełnia wymagania normy IEC 61643-11:2011, co gwarantuje jego jakość i niezawodność. Łatwy montaż: Dwubiegunowa konstrukcja ułatwia instalację w standardowych rozdzielnicach elektrycznych. Ochrona przed uszkodzeniami: Chroni urządzenia elektryczne przed kosztownymi awariami spowodowanymi przepięciami, co przekłada się na oszczędności dla użytkownika końcowego. Trwałość: Wykonany z wysokiej jakości materiałów zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę. Ogranicznik ten charakteryzuje się typem T2+T3, posiada dwa bieguny, znamionowy prąd wyładowczy 10kA (8/20), maksymalny prąd wyładowczy 20kA, napięcie pracy trwałej w zakresie 275-385V AC, poziom ochrony ?1.5kV oraz czas reakcji nie przekraczający 25ns. Maksymalne dobezpieczenie wynosi 125A gL/gG. Ogranicznik ten jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla nowych instalacji, jak i modernizacji istniejących systemów ochrony przeciwprzepięciowej. Jego niezawodność i skuteczność czynią go inwestycją w bezpieczeństwo i długotrwałą ochronę sprzętu elektrycznego. • Ogranicznik przepięć do instalacji AC • Typ T2,+T3 • Liczba biegunów 2 • Znamionowy prąd wyładowczy In: 10kA (8/20) • Maksymalny prąd wyładowczy I_{max}: 20kA • Maksymalne napięcie pracy trwałej U_c:275-385V • Poziom ochrony?1.5kV • Czas reakcji:? 25ns

Parametry

Stan

Nowy

