Oprawa awaryjna ARROW N ECO LED IP40 1W 1h jednozadaniowa AT biała ARN/1W/E/1/SE/AT/WH

Indeks: **909878** Producent: **Awex** Kod producenta: **ARN/1W/E/1/SE/AT/WH**

Cena: **310.19 zł**

Opis

Oprawa awaryjna ARROW N ECO LED IP40 1W 1h jednozadaniowa AT biała ARN/1W/E/1/SE/AT/WH

Producent: Awex

Oprawa awaryjna ARROW N ECO LED – niezawodne oświetlenie w sytuacjach kryzysowych Oprawa awaryjna ARROW N ECO LED to niezawodne rozwiązanie zapewniające oświetlenie w przypadku awarii zasilania. Przeznaczona zarówno do zastosowań komercyjnych, jak i domowych, oferuje skuteczną ochronę i orientację w sytuacjach wymagających bezpiecznej ewakuacji. Model ARN/1W/E/1/SE/AT/WH charakteryzuje się kompaktową konstrukcją, łatwym montażem i wysoką efektywnością energetyczną. Cechy i zastosowanie Ta jednozadaniowa oprawa awaryjna zasilana jest własną baterią, gwarantując niezależność od zewnętrznych źródeł energii. Dzięki temu zapewnia ciągłość oświetlenia przez minimum 1 godzinę, co jest wystarczające do bezpiecznego opuszczenia budynku w przypadku przerw w dostawie prądu. Jej konstrukcja oparta na diodach LED zapewnia długą żywotność i niskie zużycie energii. Idealnie sprawdzi się w korytarzach, schodach, biurach, magazynach oraz innych pomieszczeniach wymagających oznakowania dróg ewakuacyjnych. Stopień ochrony IP40 chroni przed dostępem ciał stałych większych niż 1mm, co czyni ją odpowiednią do stosowania w suchych pomieszczeniach wewnętrznych. Zalety produktu Długi czas podtrzymania: Zapewnia do 1 godziny oświetlenia awaryjnego, co daje wystarczająco dużo czasu na bezpieczną ewakuację. Energooszczędna technologia LED: Niskie zużycie energii przekłada się na niższe koszty eksploatacji i dłuższą żywotność urządzenia. Automatyczny test autotest (AT): Regularne testy sprawności baterii i układu ładowania zwiększają pewność działania oprawy w krytycznych momentach. Uniwersalny montaż natynkowy: Umożliwia szybki i łatwy montaż na suficie lub ścianie. Wytrzymała obudowa z poliwęglanu: Zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne i korozję. Sygnalizacja LED: Wbudowana dioda informuje o obecności napięcia zasilającego oraz prawidłowym ładowaniu akumulatora. Klasa ochronności II: Zwiększone bezpieczeństwo użytkowania dzięki podwójnej izolacji. Zgodność z normami: Posiada oznaczenie CE potwierdzające zgodność z europejskimi standardami bezpieczeństwa. Oprawa ARROW N ECO LED to inwestycja w bezpieczeństwo i komfort użytkowania, która spełni oczekiwania zarówno profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych. Jej solidna konstrukcja i niezawodne działanie gwarantują spokój ducha w sytuacjach awaryjnych.

- **Stopień ochrony (IP)** IP40
- **Temperatura barwowa** 6000 ... 6000 K
- **Źródło światła** LED, niewymienne
- **Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C** 1 h

Parametry

Stan	Nowy