Oprawa awaryjna ARROW N LED IP40 1W 1h dwuzadaniowa AT biała ARN/1W/B/1/SA/AT/WH

Indeks: **909877** Producent: **Awex** Kod producenta: **ARN/1W/B/1/SA/AT/WH**

Cena: **368.96 zł**

Opis

Oprawa awaryjna ARROW N LED IP40 1W 1h dwuzadaniowa AT biała ARN/1W/B/1/SA/AT/WH

Producent: Awex

Oprawa awaryjna LED – niezawodne oświetlenie w sytuacjach kryzysowych Oprawa awaryjna ARROW N to solidne i uniwersalne rozwiązanie do zapewnienia bezpiecznego oświetlenia w przypadku awarii zasilania. Wyposażona w energooszczędną diodę LED o mocy 1W, gwarantuje widoczność przez co najmniej godzinę, a jej dwuzadaniowy charakter umożliwia pracę zarówno w trybie podtrzymania zasilania, jak i awaryjnym. Dzięki klasie ochronności II oraz stopniu ochrony IP40, oprawa jest bezpieczna w użytkowaniu i odporna na działanie kurzu. Budowa i zastosowanie Oprawa ARROW N została zaprojektowana z myślą o łatwym montażu natynkowym. Wykonana z białego poliwęglanu, doskonale komponuje się z różnymi wnętrzami. Przeznaczenie oprawy obejmuje korytarze, schody, wyjścia ewakuacyjne oraz inne miejsca wymagające oznakowania dróg ucieczki. Dostępna jest również w wersjach z optyką dostosowaną do przestrzeni otwartych (O) lub dróg ewakuacyjnych (C). Dwustronny wskaźnik zapewnia dobrą widoczność z różnych kierunków. Kluczowe cechy i korzyści Długi czas podtrzymania: Zapewnia co najmniej 1 godzinę oświetlenia awaryjnego, co jest wystarczające do bezpiecznej ewakuacji. Energooszczędność: Wykorzystanie technologii LED przekłada się na niskie zużycie energii i długą żywotność źródła światła (50 000 godzin). Wszechstronność: Możliwość konfiguracji oprawy do różnych systemów centralnej baterii (CB, FZLV II) oraz adresowalnych systemów monitoringu (Rubic UNA, Rubic UNA Wireless). Bezpieczeństwo: Klasa ochronności II minimalizuje ryzyko porażenia prądem, a oznaczenie CE potwierdza zgodność z normami europejskimi. Łatwy montaż: Sposób montażu natynkowego ułatwia instalację i konserwację oprawy. Wskaźnik stanu: Dioda LED informuje o obecności napięcia i ładowaniu akumulatora, co pozwala na bieżącą kontrolę stanu urządzenia. Ochrona przed rozładowaniem: Wbudowane zabezpieczenie chroni akumulator przed głębokim rozładowaniem, wydłużając jego żywotność. Szeroki zakres napięcia zasilania: Oprawa współpracuje z sieciami 220-240V AC 50/60Hz. Oprawa ARROW N to niezawodne rozwiązanie zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych poszukujących skutecznego systemu oświetlenia awaryjnego. Jej solidna konstrukcja i funkcjonalność gwarantują bezpieczeństwo i komfort użytkowania przez długie lata.

- **Stopień ochrony (IP)** IP40
- **Temperatura barwowa** 6000 ... 6000 K
- **Źródło światła** LED, niewymienne
- **Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C** 1 h

Parametry

Stan	Nowy