Oprawa awaryjna AXN ECO LED IP65 2W (opt. Korytarz) 1h jednozadaniowa AT biała AXNC/2W/E/1/SE/AT/WH

Indeks: **909876** Producent: **Awex** Kod producenta: **AXNC/2W/E/1/SE/AT/WH**

Cena: **382.00 zł**

Opis

Oprawa awaryjna AXN ECO LED IP65 2W (opt. Korytarz) 1h jednozadaniowa AT biała AXNC/2W/E/1/SE/AT/WH

Producent: Awex

Oświetlenie awaryjne do korytarzy i ciągów komunikacyjnych Ta oprawa awaryjna AXN ECO LED to niezawodne rozwiązanie do zapewnienia bezpiecznej ewakuacji w przypadku awarii zasilania. Przeznaczona do montażu na korytarzach, w ciągach komunikacyjnych i innych miejscach wymagających oznakowania dróg ewakuacyjnych, oferuje godzinę autonomicznego działania. Jej konstrukcja, zgodna z normami bezpieczeństwa, gwarantuje skuteczną ochronę i widoczność w sytuacjach kryzysowych. Konstrukcja i zastosowanie Oprawa AXN ECO LED została zaprojektowana z myślą o łatwym montażu i niezawodnej pracy. Wykonana z wysokiej jakości materiałów, zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Klasa szczelności IP65 chroni przed wilgocią i kurzem, co umożliwia jej stosowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków (pod zadaszeniem). Jej kompaktowe wymiary pozwalają na dyskretną integrację z architekturą wnętrz. Zastosowanie: Korytarze Ciągi komunikacyjne Klatki schodowe Wyjścia ewakuacyjne Pomieszczenia techniczne Budynki użyteczności publicznej (szkoły, biura, szpitale) Zalety i korzyści Autonomia 1 godzina: zapewnia wystarczający czas na bezpieczną ewakuację w przypadku awarii zasilania. Klasa szczelności IP65: ochrona przed wilgocią i kurzem – możliwość stosowania w trudnych warunkach. Wysoka wydajność świetlna: strumień świetlny 180 lm w trybie awaryjnym zapewnia dobrą widoczność. Energooszczędna technologia LED: niskie zużycie energii elektrycznej – obniżenie kosztów eksploatacji. Uniwersalny design: biała obudowa pasuje do większości wnętrz. Możliwość konfiguracji: oprawa dostępna w różnych wariantach (jedno-, dwu-, trzy- czy sześciowatowych) oraz kompatybilna z różnymi systemami centralnej baterii (CB, CBS, ADE, FZLV/FZLV II). To daje elastyczność przy projektowaniu systemów oświetlenia awaryjnego. Spełnia normy bezpieczeństwa: posiada niezbędne certyfikaty i atesty potwierdzające zgodność z obowiązującymi przepisami.

- **Do montażu natynkowego** tak
- **Klasa ochronności** II
- **Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140** II
- **Kolor obudowy** Biały
- **Liczba źródeł światła** 1
- **Maksymalna moc zestawu** 2 W
- **Materiał klosza** Tworzywo sztuczne przezroczyste
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Odporność udarowa** IK08
- **Stopień ochrony (IP)** IP65
- **Temperatura barwowa** 6000 ... 6000 K
- **Zawiera źródło światła** tak
- **Źródło światła** LED, niewymienne
- **Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C** 1 h

Parametry

Stan	Nowy