Oprawa awaryjna AXN LED IP65 6W (opt. Otwarta) 1h jednozadaniowa AT biała AXNO/6W/B/1/SE/AT/WH

Indeks: **909873** Producent: **Awex** Kod producenta: **AXNO/6W/B/1/SE/AT/WH**

Cena: **563.56 zł**

Opis

Oprawa awaryjna AXN LED IP65 6W (opt. Otwarta) 1h jednozadaniowa AT biała AXNO/6W/B/1/SE/AT/WH

Producent: Awex

Oprawa awaryjna z serii AXN to niezawodne rozwiązanie do zapewnienia oświetlenia w sytuacjach awaryjnych, idealne zarówno do dróg ewakuacyjnych, jak i przestrzeni otwartych. Wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego i zabezpieczona stopniem ochrony IP65, doskonale sprawdzi się nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Model ten, wyposażony w energooszczędne źródło światła LED o mocy 6W, emituje strumień świetlny do 590lm, gwarantując widoczność w razie potrzeby. Konstrukcja oprawy umożliwia montaż sufitowy natynkowy. Dzięki zastosowaniu akumulatora LiFePO4 zapewnia autonomię działania do 1 godziny. Optyka otwarta (AXNO) sprawia, że światło jest rozpraszane szeroko, co jest szczególnie przydatne w przestrzeniach otwartych. Oprawa posiada klasę ochronności II i jest zgodna z europejskimi normami (CE) oraz posiada certyfikat CNBOP. Kluczowe cechy i korzyści: Uniwersalność: Możliwość konfiguracji jako oprawa systemu centralnej baterii (CB, CBS, FZLV), systemu monitoringu (RS) lub standardowa wersja autonomiczna z funkcją autotestu (AT). Trwałość i niezawodność: Wykonanie z wysokiej jakości materiałów oraz wysoki stopień ochrony IP65 zapewniają długotrwałą i bezawaryjną pracę. Energooszczędność: Zastosowanie technologii LED przekłada się na niskie zużycie energii i długą żywotność źródła światła. Bezpieczeństwo: Posiada niezbędne certyfikaty i atesty potwierdzające zgodność z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. Łatwy montaż: Sposób montażu natynkowego ułatwia i przyspiesza instalację. Dostosowanie do potrzeb: Dostępna w różnych kolorach obudowy (biały, szary, czarny) co pozwala dopasować ją do wystroju wnętrza. Oprawa AXN to nie tylko element zapewniający bezpieczeństwo, ale również funkcjonalne i estetyczne rozwiązanie oświetleniowe. Dzięki możliwości wyboru różnych trybów pracy (SE – zasilana nieciągle) oraz konfiguracji systemowych, można ją dopasować do specyficznych wymagań danego obiektu. Zasilanie bateryjne gwarantuje niezależność od sieci energetycznej w przypadku awarii zasilania. Automatyczny test samoczynny zapewnia regularną kontrolę sprawności urządzenia, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa użytkowników.

- **Do montażu natynkowego** tak
- **Klasa ochronności** II
- **Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140** II
- **Kolor obudowy** Biały
- **Liczba źródeł światła** 1
- **Maksymalna moc zestawu** 6 W
- **Materiał klosza** Tworzywo sztuczne przezroczyste
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Odporność udarowa** IK08
- **Stopień ochrony (IP)** IP55
- **Temperatura barwowa** 6000 ... 6000 K
- **Zawiera źródło światła** tak

- **Źródło światła** LED, niewymienne
- **Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C** 1 h

Parametry

Stan	Nowy