Oprawa awaryjna EXIT IP65 LED 3W 3h jednozadaniowa AT biała

Indeks: **907695** Producent: **Awex** Kod producenta: **ETE/3W/B/3/SE/AT/WH**

Cena: **398.79 zł**

Opis

Oprawa awaryjna EXIT IP65 LED 3W 3h jednozadaniowa AT biała

Producent: Awex

Oprawa awaryjna EXIT IP65 to niezawodne rozwiązanie do oświetlenia ewakuacyjnego, zaprojektowane zarówno do użytku profesjonalnego, jak i dla klientów indywidualnych. Wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego, zapewnia ochronę przed czynnikami zewnętrznymi dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP65 – odporność na strumienie wody i pył. Ta oprawa, zasilana własną baterią, jest przeznaczona do montażu ściennego lub sufitowego. Jej konstrukcja pozwala na pracę w trybie jednozadaniowym, co oznacza, że służy wyłącznie do oświetlenia drogi ewakuacyjnej. Wyposażona w diodę LED o mocy 3W i temperaturze barwowej 6000-6500K, zapewnia wyraźne i dobrze widoczne światło. Automatyczny test samoczynny monitoruje jej sprawność, gwarantując gotowość do działania w krytycznych sytuacjach. Oprawa EXIT charakteryzuje się klasą ochronności II, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Jej wymiary (276 mm szerokości, 143 mm długości i 44 mm wysokości) pozwalają na dyskretny montaż w różnych przestrzeniach. Odporność na udary IK08 dodatkowo zabezpiecza ją przed uszkodzeniami mechanicznymi. Znamionowy czas działania wynosi od 1 do 3 godzin, dając wystarczająco dużo czasu na bezpieczną ewakuację. Dodatkowo warto wspomnieć o kilku istotnych cechach: Sygnalizacja ładowania: Dioda LED informuje o stanie ładowania akumulatora. Zabezpieczenie przed rozładowaniem: Elektroniczne zabezpieczenie chroni akumulator przed głębokim rozładowaniem, wydłużając jego żywotność. Możliwość integracji: Oprawa może być zintegrowana z systemem monitorowania Rubic UNA lub centralną baterią (CB/FZLV). Wszechstronność: Możliwość pracy w trybie awaryjnym lub sieciowo-awaryjnym (w zależności od modelu – SE/SA). Dzięki swojej solidnej konstrukcji i funkcjonalności, oprawa awaryjna EXIT IP65 to inwestycja w bezpieczeństwo i spokój ducha. Jest to idealne rozwiązanie zarówno dla obiektów użyteczności publicznej, jak i dla domów prywatnych, gdzie wymagane jest niezawodne oświetlenie ewakuacyjne zgodne z obowiązującymi normami.

- **Długość** 143 mm
- **Funkcja** Oświetlenie drogi ewakuacyjnej
- **Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła** A++, A+, A (LED)
- **Klasa ochronności** II
- **Kolor obudowy** Biały
- **Maksymalna moc zestawu** 3 W
- **Materiał klosza** Tworzywo sztuczne przezroczyste
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Napięcie znamionowe** 220 ... 240 V
- **Nominalny czas działania** 1 ... 3 h
- **Odporność udarowa** IK08
- **Rodzaj akumulatora** Inne
- **Rodzaj dyfuzora światła** Brak
- **Rodzaj napięcia** AC

- **Rodzaj osprzętu** Sterownik LED sterowany napięciowo
- **Sposób montażu** Ścienny/sufitowy
- **Stopień ochrony (IP)** IP65
- **Szerokość** 276 mm
- **Temperatura barwowa** 6000 ... 6500 K
- **Układ połączeń** Tryb czuwania
- **Wyposażenie monitorujące** Automatyczny test samoczynny
- **Wysokość/głębokość** 44 mm
- **Zasilanie** Własna bateria
- **Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1** 0 ... 40 °C
- **Źródło światła** LED, niewymienne

Parametry

Stan	Nowy