Oprawa awaryjna EXIT L LED IP65 6W 1h jednozadaniowa AT biała ETL/6W/B/1/SE/AT/WH

Indeks: **906970** Producent: **Awex** Kod producenta: **ETL/6W/B/1/SE/AT/WH**

Cena: **558.43 zł**

Opis

Oprawa awaryjna EXIT L LED IP65 6W 1h jednozadaniowa AT biała ETL/6W/B/1/SE/AT/WH

Producent: Awex

Oprawa awaryjna EXIT L LED – niezawodne oświetlenie w sytuacjach kryzysowych Ta oprawa awaryjna EXIT L LED to solidne i efektywne rozwiązanie do zapewnienia bezpiecznego oświetlenia w przypadku awarii zasilania. Przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, spełnia wymagania dotyczące oświetlenia ewakuacyjnego, gwarantując widoczność dróg wyjścia i minimalizując ryzyko w sytuacjach zagrożenia. Jej uniwersalny design i biała obudowa sprawiają, że łatwo wkomponuje się w każde wnętrze. Konstrukcja i parametry użytkowania Oprawa została wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego, co zapewnia jej odporność na uszkodzenia mechaniczne (IK08) oraz czynniki atmosferyczne (IP65). Dzięki temu może być stosowana nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Źródło światła LED o mocy 6W, emitujące strumień świetlny 850lm, zapewnia wyraźne i dobrze widoczne oznakowanie dróg ewakuacyjnych. Zasilanie odbywa się z własnej baterii, a czas działania po zaniku zasilania wynosi 1 godzinę. Klasa ochronności II zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo użytkowania. Wytrzymała obudowa: Wykonana z tworzywa sztucznego, odporna na uderzenia i warunki atmosferyczne. Wysoka skuteczność: Moc 6W i strumień świetlny 850lm zapewniają dobrą widoczność oznakowania ewakuacyjnego. Długi czas działania: 1 godzina pracy po zaniku zasilania to wystarczający czas na bezpieczną ewakuację. Uniwersalny montaż: Przeznaczona do montażu ściennego, łatwa w instalacji. Automatyczny autotest: Zintegrowany system autotestu regularnie sprawdza sprawność oprawy, informując o ewentualnych problemach. Odporność na wnikanie ciał stałych i wody: Stopień ochrony IP65 gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania nawet w wilgotnych pomieszczeniach. Temperatura barwowa: 6000-6500K – chłodna biel dla optymalnej widoczności. Zastosowanie i zgodność z normami Oprawa EXIT L LED znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest oznakowanie dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami – w budynkach użyteczności publicznej (szkoły, biura, szpitale), handlowych (sklepy, galerie handlowe) oraz mieszkalnych (bloki mieszkalne, hotele). Spełnia normy bezpieczeństwa i posiada oznaczenie CE. Jej jednozadaniowy charakter oznacza, że jest przeznaczona wyłącznie do wskazywania kierunku ewakuacji. Długość oprawy wynosi 178 mm, szerokość 332 mm a wysokość/głębokość 52 mm co pozwala na dopasowanie jej do różnych przestrzeni. Napięcie znamionowe mieści się w zakresie 220-240V AC co zapewnia kompatybilność z większością instalacji elektrycznych.

- **Długość** 178 mm
- **Funkcja** Oświetlenie drogi ewakuacyjnej
- **Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła** A++, A+, A (LED)
- **Klasa ochronności** II
- **Kolor obudowy** Biały
- **Liczba oprawek** 0
- **Maksymalna moc zestawu** 6 W
- **Materiał klosza** Tworzywo sztuczne przezroczyste
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne

- **Napięcie znamionowe** 220 ... 240 V
- **Nominalny czas działania** 1 ... 1 h
- **Odporność udarowa** IK08
- **Rodzaj akumulatora** Inne
- **Rodzaj dyfuzora światła** Brak
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Rodzaj osprzętu** Sterownik LED sterowany napięciowo
- **Sposób montażu** Ścienny/sufitowy
- **Stopień ochrony (IP)** IP65
- **Szerokość** 332 mm
- **Temperatura barwowa** 6000 ... 6500 K
- **Układ połączeń** Tryb czuwania
- **Wyposażenie monitorujące** Automatyczny test samoczynny
- **Wysokość/głębokość** 52 mm
- **Zasilanie** Własna bateria
- **Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1** 0 ... 40 °C
- **Źródło światła** LED, niewymienne

Parametry

Stan	Nowy