Oprawa awaryjna LED, EXIT S 3W 6000K 1h jednozadaniowa, przycisk testu, biała, IP65

Indeks: **909273** Producent: **Awex** Kod producenta: **ETS/3W/E/1/SE/PT/WH**

Cena: **215.09 zł**

Opis

Oprawa awaryjna LED, EXIT S 3W 6000K 1h jednozadaniowa, przycisk testu, biała, IP65

Producent: Awex

Oświetlenie awaryjne do zastosowań uniwersalnych Ta oprawa awaryjna LED EXIT S to niezawodne rozwiązanie zapewniające bezpieczną ewakuację w przypadku awarii zasilania. Przeznaczona zarówno do montażu ściennego, jak i sufitowego, sprawdzi się w biurach, korytarzach, magazynach, a także w przestrzeniach publicznych. Jej kompaktowe wymiary (125 mm x 226 mm x 42 mm) pozwalają na dyskretny montaż, a stopień ochrony IP65 gwarantuje odporność na kurz i wilgoć – idealne do środowisk wymagających podwyższonej ochrony. Funkcjonalność i bezpieczeństwo w jednym Oprawa wykorzystuje energooszczędne diody LED o temperaturze barwowej 6000-6500K, zapewniające wyraźne i dobrze widoczne oznakowanie dróg ewakuacyjnych. Zasilana własną baterią NiCd, oferuje nominalny czas działania do 1 godziny. Wyposażona w przycisk testowy umożliwia regularne sprawdzanie sprawności systemu, co jest kluczowe dla zachowania pełnej funkcjonalności w sytuacjach kryzysowych. Klasa ochronności II zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo użytkowania. Solidna konstrukcja i łatwy montaż Obudowa wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne (IK07). Przezroczysty klosz z tworzywa sztucznego optymalnie rozprasza światło. Montaż jest prosty i intuicyjny, co docenią zarówno instalatorzy, jak i osoby samodzielnie decydujące się na instalację oprawy. Napięcie znamionowe 220-240V pozwala na bezpośrednie podłączenie do standardowej instalacji elektrycznej. Maksymalna moc zestawu wynosi 3W.

- **Długość** 125 mm
- **Funkcja** Oświetlenie drogi ewakuacyjnej
- **Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła** A++, A+, A (LED)
- **Klasa ochronności** II
- **Kolor obudowy** Biały
- **Liczba oprawek** 0
- **Maksymalna moc zestawu** 3 W
- **Materiał klosza** Tworzywo sztuczne przezroczyste
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Napięcie znamionowe** 220 ... 240 V
- **Nominalny czas działania** 1 ... 1 h
- **Odporność udarowa** IK07
- **Rodzaj akumulatora** NiCd
- **Rodzaj dyfuzora światła** Brak
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Rodzaj osprzętu** Sterownik LED sterowany napięciowo
- **Sposób montażu** Ścienny/sufitowy
- **Stopień ochrony (IP)** IP65

- **Szerokość** 226 mm
- **Temperatura barwowa** 6000 ... 6500 K
- **Układ połączeń** Tryb czuwania
- **Wyposażenie monitorujące** Przycisk testowy
- **Wysokość/głębokość** 42 mm
- **Zasilanie** Własna bateria
- **Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1** 0 ... 40 °C
- **Źródło światła** LED, niewymienne

Parametry

Stan	Nowy