



Oprawa awaryjna LED, LOVATO N ECO 3W 6000K 1h, jednozadaniowa, optyka otwarta, biała LVNO/3W/E/1/SE/X/WH

Indeks: **249667** Producent: **Awex** Kod producenta: **5901821246002**

Cena: 260.61 zł

Opis

Oprawa LOVATO N ECO LED 3W (opt. otwarta) 1h jednozadaniowa biała. Nr.kat.: LVNO/3W/E/1/SE/X/WH

Producent: Awex

Oprawa LOVATO N ECO LED 3W (opt. otwarta) 1h jednozadaniowa biała. Nr.kat.: LVNO/3W/E/1/SE/X/WH Szukasz optymalnego rozwiązania dla zleconych albo rozpoczętych projektów. Nie chcesz tracić czasu na żmudne poszukiwanie podstawowych informacji o produkcie. Zapoznaj się z opisem technicznym produktu z naszej oferty. Profesjonalnie i kompleksowo obsługujemy firmy wykonawcze i inne. Napięcie znamionowe: 220 ... 240 V Sposób montażu: Ścienne/sufitowy Stopień ochrony (IP): IP41 Źródło światła: LED, niewymienne [O]

- **Długość** 120 mm
- **Funkcja** Oświetlenie drogi ewakuacyjnej
- **Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła** A++, A+, A (LED)
- **Klasa ochronności** II
- **Kolor obudowy** Biały
- **Liczba opravek** 0
- **Maksymalna moc zestawu** 3 W
- **Materiał klosza** Bez pokrywy
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Napięcie znamionowe** 220 ... 240 V
- **Nominalny czas działania** 1 ... 1 h
- **Odporność udarowa** IK08
- **Rodzaj akumulatora** NiCd
- **Rodzaj dyfuzora światła** Soczewka / układ optyczny / panel
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Rodzaj osprzętu** Sterownik LED sterowany napięciowo
- **Sposób montażu** Ścienne/sufitowy
- **Stopień ochrony (IP)** IP41
- **Szerokość** 120 mm
- **Średnica wbudowania** NA mm
- **Temperatura barwowa** 6000 ... 6500 K
- **Układ połączeń** Tryb czuwania
- **Wyposażenie monitorujące** Brak
- **Wysokość/głębokość** 40 mm
- **Wysokość/głębokość wbudowania** NA mm

- **Zasilanie** Własna bateria
- **Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-10** ... 40 °C
- **Źródło światła** LED, niewymienne

Parametry

Stan	Nowy
------	------