



Oprawa awaryjna LED, Safelife dwufunkcyjna 2,5-3,8W 150lm 3h, IP65 SL2MNM65E3C3A

Indeks: **174148** Producent: **EATON** Kod producenta: **SL2MNM65E3C3A**

Cena: 127.81 zł

Opis

Oprawa awaryjna SL2MNM65E3C3A

Producent: Eaton

Oprawa awaryjna SafeLite,MNM,IP65,150lm,3H dwufunkcyjna (awaryjno-sieciowa) Nowoczesne wzornictwo, duży wybór akcesorii

- **Autonomia / rezerwa chodu** 3
- **Długość** 270.5 mm
- **Długość wbudowania** 270
- **Do rodzaju oznakowania** Naklejka
- **Funkcja** Oświetlenie/oznakowanie drogi ewakuacyjnej
- **Głębokość wbudowania** 52
- **Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła** A++, A+, A (LED)
- **Klasa ochronności** II
- **Kolor** Brak
- **Kolor obudowy** Biały
- **Liczba biegunów** 2
- **Liczba opravek** 8
- **Liczba źródeł światła** 1
- **Maksymalna moc zestawu** 4.2
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Materiał klosza** Tworzywo sztuczne przezroczyste
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Moc źródła światła** 3.2 W
- **Napięcie znamionowe** 220 ... 240
- **Nominalny czas działania** 3 ... 3
- **Odbłyśnik perforowany** nie
- **Odległość czytelności** 20
- **Odporność udarowa** IK07
- **Oprawka** Inne
- **Podział światła** Symetryczny/asymetryczny
- **Prąd znamionowy** 3 ... 3
- **Przystosowany do sterowania bezprzewodowego** nie
- **Raster perforowany** nie
- **Rodzaj akcesorium** Pokrywa
- **Rodzaj akumulatora** NiCd
- **Rodzaj dyfuzora światła** Reflektor/odbłyśnik
- **Rodzaj napięcia** AC

- **Rodzaj osprzętu** Transformator elektroniczny
- **Rodzaj pokrywy** Przezroczysty
- **Rodzaj rastra/odbłyśnika** Brak
- **Rodzaj wskaźnika** Tylko jednostronny
- **Rozsył światła** Nie dotyczy
- **Sposób montażu** Montaż powierzchniowy / do wbudowania
- **Stopień ochrony (IP)** IP65
- **Strumień światła w trybie awaryjnym** 150
- **Strumień świetlny w trybie czuwania** 60
- **Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1** 150
- **Szerokość** 119.1 mm
- **Szerokość wbudowania** 119
- **Średnica wbudowania** 0
- **Średnica zewnętrzna** 0
- **Temperatura barwowa** 6500 ... 6500
- **Układ połączeń** Tryb czuwania
- **Współczynnik mocy** 0.84
- **Wyposażenie monitorujące** Brak
- **Wysokość/głębokość** 117.3 mm
- **Wysokość/głębokość wbudowania** 49
- **Z piktogramem** tak
- **Zasilanie** Własna bateria
- **Zawiera źródło światła** tak
- **Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-15** ... 40
- **Źródło światła** LED
- **Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C** 60000

Parametry

Rodzaj gwintu	zintegrowane źródło LED
----------------------	-------------------------

Kod producenta	SL2MNM65E3C3A
-----------------------	---------------

Rodzaj	ścienno-wpuszczane
---------------	--------------------

Szerokość	119
------------------	-----

Temperatura barwowa	6500
----------------------------	------

Jasność	150
----------------	-----

Barwa światła	biały neutralny
----------------------	-----------------

Kolor	biały
--------------	-------

Informacje dodatkowe	źródło światła w zestawie
-----------------------------	---------------------------

Klasa ochronności	II
--------------------------	----

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
---	---

EAN	3660191604615
------------	---------------

Stan	Nowy
-------------	------