Oprawa awaryjna LOVATO N ECO LED 1W (optyka otwarta) 1h jednozadaniowa biała Nr.kat.: LVNO/1W/E/1/SE/X/WH

Indeks: **910106** Producent: **Awex** Kod producenta: **5901821207195**

Cena: **311.13 zł**

Opis

Oprawa awaryjna LOVATO N ECO LED 1W (optyka otwarta) 1h jednozadaniowa biała Nr.kat.: LVNO/1W/E/1/SE/X/WH

Producent: Awex

Oprawy awaryjne Lovato N Eco LED – niezawodne oświetlenie w sytuacjach kryzysowych Oprawa awaryjna Lovato N Eco LED to kompaktowe i wydajne rozwiązanie zapewniające bezpieczne oświetlenie w przypadku zaniku zasilania. Wyposażona w energooszczędną diodę LED o mocy 1W, idealnie nadaje się do zastosowań jednozadaniowych, takich jak oświetlenie dróg ewakuacyjnych. Jej minimalistyczny design i biała obudowa sprawiają, że łatwo wkomponuje się w każde wnętrze. Konstrukcja i zastosowanie Wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego, oprawa charakteryzuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne (IK08) oraz zabezpieczeniem przed wilgocią i kurzem (IP41). Otwarta optyka zapewnia szeroki kąt rozsyłu światła, co zwiększa widoczność w sytuacjach awaryjnych. Montaż natynkowy na ścianie lub suficie jest prosty i szybki. Zasilana własną baterią NiCd, gwarantuje minimum godzinę ciągłego świecenia po odłączeniu od sieci. Napięcie znamionowe 220-240V pozwala na bezpośrednie podłączenie do standardowej instalacji elektrycznej. Zalety i korzyści dla instalatorów i użytkowników Szybki montaż: Prosta konstrukcja i natynkowy sposób montażu znacznie skracają czas instalacji. Niezawodność: Wykorzystanie wysokiej jakości komponentów, w tym akumulatora NiCd, zapewnia długotrwałe i bezawaryjne działanie. Energooszczędność: Diody LED zużywają znacznie mniej energii niż tradycyjne źródła światła, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji. Uniwersalność: Możliwość zastosowania w różnych typach pomieszczeń – od biur i korytarzy po budynki użyteczności publicznej. Zgodność z normami: Oprawa posiada certyfikat CNBOP oraz spełnia wymogi norm europejskich (CE), co gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania. Długa żywotność LED: Niewymienne źródło światła LED eliminuje konieczność częstej wymiany żarówek, obniżając koszty konserwacji. Temperatura barwowa: Źródło światła o temperaturze barwowej 6000-6500K zapewnia jasne, chłodne światło, które poprawia widoczność w sytuacjach awaryjnych. Klasa ochronności II: Zwiększone bezpieczeństwo użytkowania dzięki podwójnej izolacji. Kompaktowe wymiary: Wymiary 120 x 120 x 40 mm pozwalają na dyskretny montaż w różnych przestrzeniach.

- **Długość** 120 mm
- **Funkcja** Oświetlenie drogi ewakuacyjnej
- **Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła** A++, A+, A (LED)
- **Klasa ochronności** II
- **Kolor obudowy** Biały
- **Maksymalna moc zestawu** 1 W
- **Materiał klosza** Bez pokrywy
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Napięcie znamionowe** 220 ... 240 V
- **Nominalny czas działania** 1 ... 1 h
- **Odporność udarowa** IK08
- **Rodzaj akumulatora** NiCd

- **Rodzaj dyfuzora światła** Soczewka / układ optyczny / panel
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Rodzaj osprzętu** Sterownik LED sterowany napięciowo
- **Sposób montażu** Ścienny/sufitowy
- **Stopień ochrony (IP)** IP41
- **Szerokość** 120 mm
- **Temperatura barwowa** 6000 ... 6500 K
- **Układ połączeń** Tryb czuwania
- **Wyposażenie monitorujące** Brak
- **Wysokość/głębokość** 40 mm
- **Zasilanie** Własna bateria
- **Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1** 0 ... 40 °C
- **Źródło światła** LED, niewymienne

Parametry

Stan	Nowy