Oprawa awaryjna LOVATO P ECO LED IP20 1W (opt. Korytarz) 1h jednozadaniowa AT biała LVPC/1W/E/1/SE/AT/WH

Indeks: **909875** Producent: **Awex** Kod producenta: **LVPC/1W/E/1/SE/AT/WH**

Cena: **338.94 zł**

Opis

Oprawa awaryjna LOVATO P ECO LED IP20 1W (opt. Korytarz) 1h jednozadaniowa AT biała LVPC/1W/E/1/SE/AT/WH

Producent: Awex

Uniwersalna oprawa awaryjna LED – niezawodne oświetlenie w sytuacjach kryzysowych Ta kompaktowa oprawa awaryjna marki Lovato, model P ECO LED, to proste i skuteczne rozwiązanie zapewniające bezpieczne oświetlenie w przypadku zaniku zasilania. Przeznaczona do montażu sufitowego lub ściennego, idealnie sprawdzi się w korytarzach, schodach, biurach i innych pomieszczeniach użyteczności publicznej. Jej minimalistyczny design i biała obudowa pozwalają na dyskretną integrację z różnymi aranżacjami wnętrz. Oprawa pracuje w trybie jednozadaniowym, co oznacza, że po wykryciu braku napięcia w sieci, automatycznie przełącza się na zasilanie bateryjne, zapewniając ciągłość oświetlenia przez minimum 1 godzinę. Model LVPC/1W/E/1/SE/AT/WH charakteryzuje się mocą 1W i strumieniem świetlnym na poziomie 190 lumenów w trybie awaryjnym – wystarczającym do bezpiecznego poruszania się i orientacji w przestrzeni. Gotowe do pracy: Oprawa jest kompletna i gotowa do podłączenia. Nie wymaga dodatkowych akcesoriów poza standardowym okablowaniem. Uniwersalność: Możliwość konfiguracji z centralną baterią FZLV (dostępną oddzielnie) pozwala na stworzenie kompleksowego systemu oświetlenia awaryjnego dla większych obiektów. Wysoka niezawodność: Wykorzystanie energooszczędnej technologii LED gwarantuje długą żywotność i minimalne koszty eksploatacji. Bezpieczeństwo: Posiada niezbędne certyfikaty i atesty potwierdzające zgodność z obowiązującymi normami bezpieczeństwa (Certyfikat CE, Atest Higieniczny). Łatwy montaż: Kompaktowe wymiary i prosta konstrukcja ułatwiają instalację nawet w trudno dostępnych miejscach. Oprawa Lovato P ECO LED to inwestycja w bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Zapewnia niezawodne oświetlenie awaryjne tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne – chroniąc użytkowników przed niebezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych. Jest to solidne rozwiązanie zarówno dla profesjonalnych instalatorów realizujących projekty systemów oświetlenia awaryjnego, jak i dla klientów końcowych poszukujących prostego i skutecznego sposobu na zapewnienie bezpieczeństwa w swoim otoczeniu.

- **Do montażu natynkowego** tak
- **Klasa ochronności** II
- **Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140** II
- **Kolor obudowy** Biały
- **Liczba źródeł światła** 1
- **Maksymalna moc zestawu** 1 W
- **Materiał klosza** Tworzywo sztuczne przezroczyste
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Odporność udarowa** IK08
- **Stopień ochrony (IP)** IP20

- **Temperatura barwowa** 6000 ... 6000 K
- **Zawiera źródło światła** tak
- **Źródło światła** LED, niewymienne
- **Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C** 1 h

Parametry

Stan	Nowy