Oprawa awaryjna LOVATO P ECO LED IP20 1W (opt. Otwarta) 1h jednozadaniowa AT biała LVPO/1W/E/1/SE/AT/WH

Indeks: **909872** Producent: **Awex** Kod producenta: **LVPO/1W/E/1/SE/AT/WH**

Cena: **340.43 zł**

Opis

Oprawa awaryjna LOVATO P ECO LED IP20 1W (opt. Otwarta) 1h jednozadaniowa AT biała LVPO/1W/E/1/SE/AT/WH

Producent: Awex

Oprawa awaryjna LOVATO P ECO LED to niezawodne rozwiązanie do zapewnienia oświetlenia w sytuacjach awaryjnych. Przeznaczona do stosowania w systemach centralnej baterii, oferuje skuteczne i energooszczędne oświetlenie rezerwowe. Model LVPO/1W/E/1/SE/AT/WH charakteryzuje się mocą 1W i emituje strumień świetlny 185 lumenów w trybie awaryjnym, co zapewnia widoczność w krytycznych momentach. Konstrukcja i zastosowanie Oprawa została zaprojektowana z myślą o łatwym montażu i integracji z istniejącymi instalacjami. Jej otwarta optyka ułatwia równomierne rozprowadzanie światła w pomieszczeniu. Wykonana z wysokiej jakości materiałów, zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia. Jest idealna do zastosowania w miejscach użyteczności publicznej, takich jak korytarze, schody, wyjścia ewakuacyjne, a także w biurach i innych obiektach komercyjnych. Cechy i korzyści Energooszczędność: Dzięki zastosowaniu technologii LED, oprawa zużywa minimalną ilość energii, co przekłada się na niskie koszty eksploatacji. Długa żywotność: Dioda LED charakteryzuje się długą żywotnością, co minimalizuje potrzebę częstej wymiany opraw. Centralna bateria: Przeznaczona do współpracy z centralną baterią FZLV / FZLV II, co pozwala na stworzenie kompleksowego systemu oświetlenia awaryjnego. Uniwersalność: Dostępna w różnych kolorach (biały - WH, zielony - GR, niebieski - BL), co ułatwia dopasowanie do wystroju wnętrza. Bezpieczeństwo: Zapewnia odpowiednie oświetlenie w przypadku zaniku zasilania, zwiększając bezpieczeństwo użytkowników budynku. Oprawa LOVATO P ECO LED to propozycja dla instalatorów i użytkowników poszukujących niezawodnego i efektywnego rozwiązania w zakresie oświetlenia awaryjnego. Jej kompaktowe rozmiary i łatwość montażu sprawiają, że jest to idealny wybór zarówno do nowych instalacji, jak i modernizacji istniejących systemów oświetleniowych.

- **Do montażu natynkowego** tak
- **Klasa ochronności** II
- **Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140** II
- **Kolor obudowy** Biały
- **Liczba źródeł światła** 1
- **Maksymalna moc zestawu** 1 W
- **Materiał klosza** Tworzywo sztuczne przezroczyste
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Odporność udarowa** IK08
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Temperatura barwowa** 6000 ... 6000 K
- **Zawiera źródło światła** tak

- **Źródło światła** LED, niewymienne
- **Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C** 1 h

Parametry

Stan	Nowy