

Oprawa drogowa STRADO LED S 5075lm 740 RM3 IP66 II kl. DALI ZG SP10kV (37W) - Projekt ROZŚWIETLAMY POLSKĘ 869396

Indeks: **889742** Producent: **Lena Lighting** Kod producenta: **869396**

Cena: **638.81 zł**

Opis

Oprawa drogowa STRADO LED S 5075lm 740 RM3 IP66 II kl. DALI ZG SP10kV (37W) - Projekt ROZŚWIETLAMY POLSKĘ 869396

Producent: Lena Lighting

STRADO LED o mocy 37W i funkcjonalnym strumieniu z oprawy wynoszącym 5075lm to opraw drogowych LED, spełniająca standardy programu Rozświetlamy Polskę. Wykorzystuje kierunkowe matryce wielosoczewkowe o uniwersalnym rozsyle drogowym RM3a, wykonane z PMMA, z których każda soczewka posiada taką samą optykę, zapewniając niezmienną charakterystyki świetlnej w czasie. Komponenty renomowanych producentów oraz najnowocześniejsze panele LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną osiąganą na wyjściu z oprawy - sięgającą 165 lm/W. Górna część korpusu posiada wydzieloną w bryle wnękę elektryczną, dzięki której możliwe jest efektywne chłodzenie wszystkich elementów zasilających, niezależnie od modułu świetlnego. Dolną powierzchnię oprawy wykończono w całości szybą ze szkła hartowanego, co zapewnia wysokie walory estetyczne. Oprawa posiada wyprowadzony przewód z szybkołączką, który umożliwia szybki, wygodny i niezawodny montaż bez otwierania oprawy. Przy użyciu standardowych narzędzi, możliwy jest serwis oprawy, pozwalający na wymianę dowolnego komponentu bez konieczności wykonywania połączeń lutowanych. Korpus i uchwyt wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium, malowany proszkowo na kolor szary, charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK09. Oprawa wyposażona jest w uniwersalne złącze Zhaga, dzięki któremu łatwo można podłączyć kontrolery komunikacyjne lub inne urządzenia klasy IoT. Oprawa posiada pełną certyfikację CE, RoHS, ENEC, ENEC+ i Zhaga D4i. Oprawa w II klasie ochronności, wyposażona w dodatkowe zabezpieczenie SP10kV. - spełnia wymogi programu Rozświetlamy Polskę- wysoka odporność na udary mechaniczne IK09- wysoka skuteczność- uniwersalny rozsył drogowy- dodatkowe zabezpieczenie SP10kV- żywotność L90B10 100 000 godzin- łatwy i bezpieczny montaż

- **Klasa ochronności** II
- **Kolor obudowy** Szary
- **Materiał obudowy** Aluminium
- **Napięcie znamionowe** 220 ... 240 V
- **Sposób montażu** Nakładany od góry
- **Stopień ochrony (IP)** IP66
- **Zabezpieczenie powierzchni** Malowanie proszkowe
- **Zawiera źródło światła** tak
- **Źródło światła** LED, wymienne

Parametry

Stan	Nowy
------	------