Oprawa drogowa STRADO LED S 6700lm 740 RM3 IP66 II kl. DALI ZG SP10kV (47W) - Projekt ROZŚWIETLAMY POLSKĘ

Indeks: **908256** Producent: **Lena Lighting** Kod producenta: **869402**

Cena: **939.03 zł**

Opis

Oprawa drogowa STRADO LED S 6700lm 740 RM3 IP66 II kl. DALI ZG SP10kV (47W) - Projekt ROZŚWIETLAMY POLSKĘ

Producent: Lena Lighting

Nowoczesne oświetlenie dróg i przestrzeni publicznych – oprawa STRADO LED Oprawa drogowa STRADO LED S o mocy 47W to zaawansowane rozwiązanie dla efektywnego i niezawodnego oświetlenia dróg, ulic, parkingów oraz innych przestrzeni publicznych. Produkt został zaprojektowany w ramach programu „Rozświetlamy Polskę", co gwarantuje jego zgodność z najnowszymi standardami jakości i efektywności energetycznej. Dzięki wysokiej skuteczności świetlnej sięgającej 165 lm/W, oprawa zapewnia jasne i równomierne oświetlenie przy minimalnym zużyciu energii. Konstrukcja i trwałość Wytrzymała obudowa wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium, malowana proszkowo na szaro, zapewnia odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne (IK09). Stopień ochrony IP66 gwarantuje pełną szczelność przed pyłem i wodą, co pozwala na bezproblemową pracę w trudnych warunkach atmosferycznych. Dodatkowe zabezpieczenie SP10kV chroni przed przepięciami, zwiększając bezpieczeństwo instalacji. Klasa ochronności II minimalizuje ryzyko porażenia prądem. Szkło hartowane użyte do wykończenia dolnej powierzchni oprawy nie tylko zapewnia estetyczny wygląd, ale również zwiększa jej odporność na uszkodzenia. Optyka i funkcjonalność Oprawa wykorzystuje kierunkowe matryce wielosoczewkowe o uniwersalnym rozsyle drogowym RM3a, wykonane z PMMA. Każda soczewka posiada identyczną optykę, co zapewnia stabilną charakterystykę świetlną w czasie. Wbudowane uniwersalne złącze Zhaga umożliwia łatwe podłączenie kontrolerów komunikacyjnych lub innych urządzeń klasy IoT, co pozwala na integrację oprawy z inteligentnymi systemami zarządzania oświetleniem. Wnęka elektryczna w bryle korpusu zapewnia efektywne chłodzenie komponentów zasilających, co przekłada się na dłuższą żywotność urządzenia (L90B10 100 000 godzin). Montaż jest prosty i wygodny dzięki wyprowadzonemu przewodowi z szybkozłączką – nie wymaga otwierania oprawy. Serwis jest równie łatwy – wymiana komponentów odbywa się bez konieczności lutowania. spełnia wymogi programu Rozświetlamy Polskę wysoka odporność na udary mechaniczne IK09 wysoka skuteczność uniwersalny rozsył drogowy dodatkowe zabezpieczenie SP10kV żywotność L90B10 100 000 godzin łatwy i bezpieczny montaż

- **Klasa ochronności** II
- **Kolor obudowy** Szary
- **Materiał obudowy** Aluminium
- **Napięcie znamionowe** 220 ... 240 V
- **Sposób montażu** Nakładany od góry
- **Stopień ochrony (IP)** IP66
- **Zabezpieczenie powierzchni** Malowanie proszkowe
- **Zawiera źródło światła** tak
- **Źródło światła** LED, wymienne

Parametry

Stan	Nowy