

Oprawa hermetyczna LED DampProof SLIM VALUE 1200mm, 36W, 4000K, 4000lm, IP65

Indeks: **223216** Producent: **LEDVANCE** Kod producenta: **4058075066458**

Cena: **173.97 zł**

Opis

Oprawa DampProofLED SLIM VALUE 1200 36W/4000K IP65

Producent: Ledvance

Oprawa hermetyczna LED SLIMVALUE 1200 36W/4000K IP 65

- **Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11 650°C - 30 s**
- **Barwa światła** Biały
- **Bez funkcji ściemniania** tak
- **Długość** 1200 mm
- **Do lamp o mocy** 36 ... 36 W
- **Do montażu natynkowego** tak
- **Do montażu sufitowego** tak
- **Do montażu ściennego** nie
- **Do montażu wbudowanego** nie
- **Do oświetlenia awaryjnego** nie
- **Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1** nie
- **Do zasilania przelotowego** nie
- **Kąt rozsyłu światła** Wiązka bardzo szeroka > 80°
- **Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła** A++, A+, A (LED)
- **Klasa ochronności** II
- **Kolor obudowy** Biały
- **Liczba biegunów** 3
- **Liczba źródeł światła** 1
- **Maksymalna moc zestawu** 36 W
- **Materiał klosza** Tworzywo sztuczne opalizowane
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Moc źródła światła** 36 W
- **Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym** nie
- **Napięcie znamionowe** 220 ... 240 V
- **Odporność uderowa** IK08
- **Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D”** nie
- **Oprawka** Inne
- **Podział światła** Symetryczny
- **Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)** nie
- **Prąd znamionowy** 200 ... 200 mA
- **Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym** 200 ... 200 mA
- **Przystosowane do tworzenia linii świetlnych** nie
- **Przystosowane do zawieszenia** nie

- **Rodzaj dyfuzora światła** Soczewka / układ optyczny / panel
- **Rodzaj napięcia AC**
- **Rodzaj okablowania** Końcowe
- **Rodzaj osprzętu** Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
- **Rodzaj rastra** Matowy
- **Rodzaj sterowania ściemnianiem** Bez ściemniania
- **Rozsył światła** Bezpośredni
- **Skuteczność świetlna oprawy** 110 lm/W
- **Stopień ochrony (IP)** IP65
- **Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1** 4000 lm
- **Szerokość** 35 mm
- **Ściemniacz 0-10 V** nie
- **Ściemniacz 1-10 V** nie
- **Ściemniacz DALI** nie
- **Ściemniacz DMX** nie
- **Ściemniacz DSI** nie
- **Ściemniacz GPRS** nie
- **Ściemniacz LineSwitch** nie
- **Ściemniacz programowalny** nie
- **Ściemniacz PWM** nie
- **Ściemniacz RF** nie
- **Ściemniacz systemowy producenta** nie
- **Ściemniacz Touch and Dim** nie
- **Ściemniacz triakowy** nie
- **Ściemniacz z nacinaniem fazy** nie
- **Ściemniacz z odcinaniem fazy** nie
- **Ściemniacz z przyciskiem** nie
- **Ściemniacz zależny od statecznika** nie
- **Ściemniacz Zigbee** nie
- **Temperatura barwowa** 4000 ... 4000 K
- **Test żarnika zgodnie z IEC 60695-2-10** 650 °C - 30 s
- **Typ połączenia** Inne
- **Wskaźnik oddawania barw (CRI)** 80-89
- **Współczynnik mocy** 0.9
- **Wysokość** 48 mm
- **Wysokość/głębokość** 48 mm
- **Z czujnikiem ruchu** nie
- **Z czujnikiem światła** nie
- **Zawiera osprzęt** tak
- **Zawiera źródło światła** tak
- **Ze szczelinami wentylacyjnymi** nie
- **Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1** -20 ... +40 °C
- **Źródło światła** LED, niewymienne
- **Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C** 30000 h
- **Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C** 30000 h
- **Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C** 27000 h
- **Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C** 27000 h
- **Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C** 19000 h
- **Żywotność znamionowa L90/B50 przy 25°C** 19000 h

Kod producenta	BELKA LED NEUTRALNA BARWA
Rodzaj	sufitowe natynkowe
Długość	120
Szerokość produktu	3.5
Wysokość produktu	4.8
Rodzaj gwintu	zintegrowane źródło LED
Moc znamionowa	36
Temperatura barwowa	4000
Jasność	4400
Barwa światła	biały neutralny
Kolor	biały
Informacje dodatkowe	oprawa hermetyczna, źródło światła w zestawie
Klasa ochronności	II
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0
EAN	4058075066458
Napięcie (V)	230V
Stan	Nowy