



Oprawa kanałowa LED, Oval Pro 3,4W, 4000K, 370lm, IP44, biała 233548

Indeks: **200049** Producent: **Lena Lighting** Kod producenta: **233548**

Cena: 53.70 zł

Opis

Oprawa OVAL LED PRO 3,4W 370lm 4000K IP44

Producent: Lena Lighting

Natynkowa oprawa kanałowa LED o unikalnej konstrukcji chronionej patentem, polegającej na bezpośrednim montażu energooszczędnych paneli LED GO! na mlecznym kloszu z Makrolonu® LED (firmy BAYER) o wysokiej przepuszczalności światła. Klosz połączony jest z podstawą ruchomym zawiasem, co zapewnia łatwy dostęp do kostki montażowej i punktów montażowych lampy. Jej konstrukcja umożliwia natynkowe wyprowadzenie przewodów i przelotowe łączenie lamp. Wytrzymały na uderzenia klosz pozwala zachować oprawie wysoki stopień odporności na uderzenia IK10 i szczelności IP44. Temperatura barwowa 3000K, 4000K, CRI>80, trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta = 25°C.

- **Bez funkcji ściemniania** tak
- **Długość** 160 mm
- **Do montażu natynkowego** tak
- **Do montażu sufitowego** tak
- **Do montażu ściennego** tak
- **Do montażu wbudowanego** nie
- **Do oświetlenia awaryjnego** nie
- **Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła** A++, A+, A (LED)
- **Klasa ochronności** II
- **Maksymalna moc zestawu** 3.4 W
- **Materiał klosza** Tworzywo sztuczne opalizowane
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Napięcie znamionowe** 220 ... 240 V
- **Odporność udarowa** IK10
- **Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)** nie
- **Przystosowane do tworzenia linii świetlnych** nie
- **Przystosowane do zawieszenia** nie
- **Rodzaj osprzętu** Sterownik LED sterowany prądowo
- **Skuteczność świetlna oprawy** 75 lm/W
- **Stopień ochrony (IP)** IP44
- **Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1** 370 lm
- **Szerokość** 85 mm
- **Ściemniacz 0-10 V** nie
- **Ściemniacz 1-10 V** nie
- **Ściemniacz DALI** nie
- **Ściemniacz DMX** nie
- **Ściemniacz DSI** nie
- **Ściemniacz GPRS** nie

- Ściemniacz LineSwitch nie
- Ściemniacz programowalny nie
- Ściemniacz PWM nie
- Ściemniacz RF nie
- Ściemniacz systemowy producenta nie
- Ściemniacz Touch and Dim nie
- Ściemniacz triakowy nie
- Ściemniacz z nacinaniem fazy nie
- Ściemniacz z odcinaniem fazy nie
- Ściemniacz z przyciskiem nie
- Ściemniacz zależny od statecznika nie
- Ściemniacz Zigbee nie
- Temperatura barwowa 4000 ... 4000 K
- Wysokość/głębokość 45 mm
- Z czujnikiem ruchu nie
- Z czujnikiem światła nie
- Źródło światła LED, niewymienne

Parametry

Kod producenta	233548
Kolor	biały, przezroczysty
Kształt	okrągły
Liczba punktów światła	10
Materiał dominujący	tworzywo sztuczne
Rodzaj gwintu	zintegrowane źródło LED
Zasilanie	sieciowe
Styl	klasyczny
Maksymalna moc pojedynczego źródła światła	34
EAN	5905963233548
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.12
Stan	Nowy