

Oprawa parkowa SKVER S BASIC 3900lm 840 IP66 II kl. DALI (34W) OSRAM NFC

Indeks: 904903 Producent: Lena Lighting Kod producenta: 825040

Cena: **1,246.53 zł**

Opis

Oprawa parkowa SKVER S BASIC 3900lm 840 IP66 II kl. DALI (34W) OSRAM NFC

Producent: Lena Lighting

Nowoczesne oświetlenie przestrzeni publicznych i prywatnych Oprawa parkowa SKVER S BASIC to zaawansowane rozwiązanie do oświetlenia zewnętrznego, idealne do zastosowań w miejscach takich jak: ratusze, biblioteki, urzędy miast, placówki zdrowotne, szkoły, ogrody publiczne, ulice, chodniki czy obszary rekreacyjne. Zapewnia efektywne i energooszczędne oświetlenie, łącząc w sobie trwałość i funkcjonalność. Konstrukcja i parametry użytkowe Wykonana z ciśnieniowego odlew aluminium malowanego proszkowo na kolor czarny, oprawa SKVER S BASIC charakteryzuje się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne (IP66) oraz uszkodzenia mechaniczne (IK10). Kluczowym elementem jest zastosowanie kierunkowych matryc wielosoczewkowych z PMMA, które gwarantują stałą charakterystykę świetlną w czasie. Dzięki temu światło jest rozkładane równomiernie i precyzyjnie. Wbudowany driver DALI umożliwia pełną kontrolę nad oświetleniem, w tym 5-stopniową redukcję mocy – co przekłada się na oszczędności energii i możliwość dostosowania natężenia światła do aktualnych potrzeb. Dodatkowo oprawa wyposażona jest w zabezpieczenie przeciwprzegrzaniu NTC. Bezpieczeństwo i certyfikaty Oprawa SKVER S BASIC spełnia rygorystyczne normy bezpieczeństwa i jakości potwierdzone certyfikatami CE, RoHS, ENEC oraz ENEC+. Zgodność ze standardem ZhagaD4i zapewnia interoperacyjność z innymi systemami oświetleniowymi. Co ważne, producent oferuje aż 5-letnią gwarancję na produkt – co świadczy o jego niezawodności i trwałości. Montaż jest prosty i intuicyjny dzięki możliwości wyprowadzenia przewodu zasilającego. 5 letnia gwarancja. Skver LED S Basic to nowa generacja opraw parkowo-miejskich LED. Wykorzystuje kierunkowe matryce wielosoczewkowe, wykonane z PMMA, z których każda soczewka posiada taką samą optykę, zapewniając niezmienną charakterystyki świetlnej w czasie. Konstrukcja oprawy zapewnia utrzymanie szczelności komory wewnętrznej oprawy. Łatwy montaż poprzez wyprowadzenie przewodu do podłączenia zasilania. Korpus i uchwyt wykonany z ciśnieniowego odlew aluminium, malowany proszkowo na kolor czarny, charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na uderzenia mechaniczne IK10. Standardowe wyposażenie: zabezpieczenie przeciwko przypadkowemu przegrzaniu się oprawy NTC: w pełni programowalny driver DALI. Certyfikaty: CE, RoHS, ENEC, ENEC+, ZhagaD4i.

- **Długość** 427 mm
- **Klasa ochronności** II
- **Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140** II
- **Kolor obudowy** Czarny
- **Liczba źródeł światła** 1
- **Materiał klosza** Tworzywo sztuczne przezroczyste
- **Materiał obudowy** Aluminium
- **Możliwość ściemniania** tak
- **Napięcie znamionowe** 220 ... 240 V
- **Produkt wyposażony zgodnie z 2019/2020/UE** tak
- **Rodzaj napięcia** AC

- **Sposób montażu** Nakładany od góry
- **Stopień ochrony (IP)** IP66
- **Szerokość** 360 mm
- **Ściemniacz DALI** tak
- **Temperatura barwowa** 4000 ... 4000 K
- **Wskaźnik oddawania barw (CRI)** 80-89
- **Wysokość/głębokość** 360 mm
- **Zabezpieczenie powierzchni** Malowanie proszkowe
- **Zawiera źródło światła** tak
- **Ze statecznikiem** tak
- **Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1** 3900 ... 3900 lm
- **Źródło światła** LED, niewymienne

Parametry

Stan

Nowy