

Oprawa parkowa SKVER S BASIC 5275lm 840 IP66 II kl. DALI (45W) OSRAM NFC

Indeks: 904904 Producent: Lena Lighting Kod producenta: 825057

Cena: **1,089.55 zł**

Opis

Oprawa parkowa SKVER S BASIC 5275lm 840 IP66 II kl. DALI (45W) OSRAM NFC

Producent: Lena Lighting

Oprawa parkowa SKVER S BASIC to nowoczesne rozwiązanie do oświetlenia zewnętrznego, zaprojektowane z myślą o trwałości i efektywności. Wykorzystywana w przestrzeniach publicznych, takich jak place, parki, ulice czy chodniki, zapewnia komfortowe i bezpieczne oświetlenie. Konstrukcja oprawy oparta jest na odlewie ciśnieniowym aluminium malowanym proszkowo na kolor czarny, co gwarantuje odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne (IK10). Wysoki stopień szczelności IP66 chroni przed wpływem warunków atmosferycznych – deszczem, śniegiem i kurzem. To nie tylko solidna budowa. Oprawa wyposażona jest w programowalny driver DALI, umożliwiający 5-stopniową redukcję mocy – co przekłada się na oszczędność energii i możliwość dostosowania natężenia światła do aktualnych potrzeb. Wbudowane zabezpieczenie przeciwprzegrzaniu NTC dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Źródło światła o mocy 45W generuje strumień świetlny 5275lm w barwie 840 (4000K), zapewniając optymalne parametry oświetleniowe. Certyfikaty CE, RoHS, ENEC, ENEC+ oraz ZhagaD4i potwierdzają wysoką jakość produktu i zgodność z obowiązującymi normami. Skver LED S Basic wykorzystuje kierunkowe matryce wielosoczewkowe z PMMA, które zapewniają niezmienną charakterystyki świetlnej w czasie. Konstrukcja oprawy utrzymuje szczelność komory wewnętrznej, a montaż jest ułatwiony dzięki możliwości wyprowadzenia przewodu zasilającego. Dzięki temu instalacja jest szybka i prosta zarówno dla profesjonalistów, jak i użytkowników końcowych. Dodatkowo produkt objęty jest 5-letnią gwarancją producenta – LENA LIGHTING S.A., co świadczy o jego niezawodności i długotrwałej eksploatacji. 5 letnia gwarancja. Skver LED S Basic to nowa generacja opraw parkowo-miejskich LED. Wykorzystuje kierunkowe matryce wielosoczewkowe, wykonane z PMMA, z których każda soczewka posiada taką samą optykę, zapewniając niezmienną charakterystyki świetlnej w czasie. Konstrukcja oprawy zapewnia utrzymuje szczelności komory wewnętrznej oprawy. Łatwy montaż poprzez wyprowadzenie przewodu do podłączenia zasilania. Korpus i uchwyt wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium, malowany proszkowo na kolor czarny, charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na uderzenia mechaniczne IK10. Standardowe wyposażenie: zabezpieczenie przeciwko przypadkowemu przegrzaniu się oprawy NTC: w pełni programowalny driver DALI. Certyfikaty: CE, RoHS, ENEC, ENEC+, ZhagaD4i.

- **Długość** 427 mm
- **Klasa ochronności** II
- **Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140** II
- **Kolor obudowy** Czarny
- **Liczba źródeł światła** 1
- **Materiał klosza** Tworzywo sztuczne przezroczyste
- **Materiał obudowy** Aluminium
- **Możliwość ściemniania** tak
- **Napięcie znamionowe** 220 ... 240 V
- **Produkt wyposażony zgodnie z 2019/2020/UE** tak

- **Rodzaj napięcia AC**
- **Sposób montażu** Nakładany od góry
- **Stopień ochrony (IP)** IP66
- **Szerokość** 360 mm
- **Ściemniacz DALI** tak
- **Temperatura barwowa** 4000 ... 4000 K
- **Wskaźnik oddawania barw (CRI)** 80-89
- **Wysokość/głębokość** 360 mm
- **Zabezpieczenie powierzchni** Malowanie proszkowe
- **Zawiera źródło światła** tak
- **Ze statecznikiem** tak
- **Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1** 5275 ... 5275 lm
- **Źródło światła** LED, niewymienne

Parametry

Stan

Nowy