



Pianka poliuretanowa montażowa pistoletowa Greenq Ceresit 750 ml

Indeks: **619643** Producent: **CERESIT**

Cena: **59.03 zł**

Opis

Pianka poliuretanowa montażowa pistoletowa Greenq Ceresit 750 ml

Piana poliuretanowa niskoprężna z PMDI z recyklingu. Jednoskładnikowa, niskoprężna piana o obniżonej post-ekspansji, wyprodukowana z użyciem PMDI pochodzącego z recyklingu. Właściwości: najniższa post-ekspansja, wysoka kontrola aplikacji, nie deformuje ościeżnic i innych powierzchni, krótki czas utwardzania, szybki czas obróbki, wysoka wydajność 33% PMDI z recyklingu. Puszka w 25% z metalu z recyklingu. Niskoprężna do wewnątrz i na zewnątrz. nieszkodliwa dla ozonosfery. Piana Ceresit GREENQ CONTROL służy do osadzania parapetów, szafek instalacyjnych, skrzynek roletowych, itp.; osadzania i uszczelniania ościeżnic drzwiowych i okiennych (przy czym montaż ten powinien być wykonany z użyciem łączników mechanicznych). Można jej używać także do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej, do wypełniania szczelin, do wypełniania przepustów, połączeń elementów oraz do uzupełniania ubytków w miejscach rozkuć po osadzeniu rur, przewodów itp. Ma znakomitą przyczepność do betonów, murów, tynków, metali, drewna, styropianu, papieru, powłok malarskich i tworzyw sztucznych (z wyjątkiem polietylenu, teflonu, silikonu).

- **Typ produktu** Pianka montażowa
- **Marka produktu** CERESIT
- **Materiał główny w całkowitej masie produktu** Poliuretan (PU)
- **Przeznaczenie** Drzwi
- **Pojemność (w ml)** 750
- **Sposób nakładania** Pistolet
- **Czas schnięcia (w min.)** 1140
- **Zastosowanie produktu** Do wypełnienia, Do zamocowania
- **Minimalna temperatura stosowania (w °C)** 5
- **Maksymalna temperatura stosowania (w °C)** 35
- **Zawiera prekursory materiałów wybuchowych** Nie
- **Kolor** Szary
- **Gwarancja (w latach)** 2
- **Waga netto (w kg)** 0.73
- **Kod PKWiU** 20.30.22.0
- **Produkt w opakowaniu: waga (w kg)** 0.88
- **Produkt w opakowaniu: wysokość (w cm)** 32.6
- **Produkt w opakowaniu: głębokość (w cm)** 6.5
- **Produkt w opakowaniu: szerokość (w cm)** 6.5
- **Specyficzna funkcja** Izolacja akustyczna

Parametry

Stan	Nowy
------	------