Plafon GoodHome Solidaster 1600 lm CCT IP44 czarny

Indeks: **904264** Producent: **GoodHome**

Cena: **165.07 zł**

Opis

Plafon GoodHome Solidaster 1600 lm CCT IP44 czarny

Producent: GoodHome

Możliwość przełączania temperatury barwowej pozwala dopasować oświetlenie do wykonywanych czynności. Pierwszy stopień zapewnia neutralne białe światło o wartości 4000 K, sprzyjające precyzyjnym zabiegom higienicznym. Drugi stopień zmienia barwę na ciepłą białą o wartości 3000 K, tworząc spokojniejszą atmosferę sprzyjającą odpoczynkowi. Plafon o średnicy 294 mm i wysokości 23 mm waży 570 g i pobiera moc 14,5 W, dając strumień świetlny 1600 lm. Stopień ochrony IP44 pozwala na montaż w łazience, a klasa ochrony II zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Żywotność źródła światła sięga 25000 godzin. W opakowaniu znajduje się jedna sztuka wraz z elementami mocującymi i instrukcją. Producent udziela na plafon 5-letniej gwarancji.

Lampa GoodHome Solidaster sprawdza się doskonale jako główne źródło światła w pomieszczeniu., Lampa sufitowa jest odporna na wodę i nadaje się do użytkowania w łazience., Lampa sufitowa ze zintegrowanymi diodami LED jest objęta pięcioletnią gwarancją., Oświetlenie LED umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie energii niż inne rodzaje oświetlenia, Zacisk wciskany umożliwia łatwe podłączanie bez konieczności użycia wkrętaka.

- **Typ produktu** Lampa sufitowa łazienkowa
- **Marka** GoodHome
- **Seria** Solidaster
- **Średnica produktu** 294mm
- **Wysokość produktu** 23mm
- **Regulowana wysokość** Nie
- **Waga produktu** 570g
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Kolor** Czarny
- **Efekt** Efekt szronu
- **Wykończenie** Matowe
- **Typ ściemniacza** Brak ściemniacza
- **Typ żarówki** Zintegrowana
- **Żarówka w zestawie** Żarówka w zestawie
- **Wymienne źródło światła** Niewymienne źródło światła
- **Liczba źródeł światła** 1
- **Mocowanie gwintu żarówki** Zintegrowana
- **Lumeny** 1600lm
- **Barwa światła** Ciepła biała i neutralna biała
- **Opcje temperatury barwowej** 3000 & 4000
- **Żywotność** 25000h

- **Sposób montażu** Montaż od góry
- **Mocowania i łączenia w zestawie** Mocowania i łączenia w zestawie
- **Klasa ochrony IEC** Klasa II
- **Poziom ochrony** IP44
- **Norma** EN 60598
- **Gwarancja producenta** 5 lat

Parametry

Stan	Nowy