



Plafon LED GAMMA 280 13W 4000K 1500lm, z czujnikiem RCR, IP54, OPAL biały 226694/H

Indeks: **169800** Producent: **Lena Lighting** Kod producenta: **226694/H**

Cena: 178.13 zł

Opis

Plafon LED GAMMA 280 1500lm IP54 OPAL biała 13W 280mm 4000K z czujnikiem RCR

Producent: Lena Lighting

Natynkowa, okrągła plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED GO! wyróżnia się wysoką skutecznością świetlną i podwyższoną szczelnością IP54. Dzięki podstawie i kłoszowi wykonanemu z uderzenioodpornego PC jest to plafon LED zachowujący wysoką odporność na uderzenia IK10. Dostępna jest w wersji z radiowym czujnikiem ruchu (RCR). Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 500V. Oprawa natynkowa umożliwia montaż sufitowy lub ścienny, przeznaczona jest zarówno do użytku wewnętrznego - w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, w ciągach komunikacyjnych oraz na klatkach schodowych, jak i zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne. Szczególnie polecana jest w obiektach użyteczności publicznej oraz wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym.

- **Bez funkcji ściemniania** tak
- **Do montażu natynkowego** tak
- **Do montażu sufitowego** tak
- **Do montażu ściennego** tak
- **Do montażu wbudowanego** nie
- **Do oświetlenia awaryjnego** nie
- **Klasa ochronności** II
- **Kolor obudowy** Biały
- **Maksymalna moc zestawu** 13 W
- **Materiał klosza** Tworzywo sztuczne opalizowane
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Odporność udarowa** IK10
- **Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)** nie
- **Przystosowane do tworzenia linii świetlnych** nie
- **Przystosowane do zawieszenia** nie
- **Rodzaj rastra** Brak
- **Stopień ochrony (IP)** IP54
- **Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1** 1500 lm
- **Ściemniacz 0-10 V** nie
- **Ściemniacz 1-10 V** nie
- **Ściemniacz DALI** nie
- **Ściemniacz DMX** nie
- **Ściemniacz DSI** nie
- **Ściemniacz GPRS** nie
- **Ściemniacz LineSwitch** nie

- Ściemniacz programowalny nie
- Ściemniacz PWM nie
- Ściemniacz RF nie
- Ściemniacz systemowy producenta nie
- Ściemniacz Touch and Dim nie
- Ściemniacz triakowy nie
- Ściemniacz z nacinaniem fazy nie
- Ściemniacz z odcinaniem fazy nie
- Ściemniacz z przyciskiem nie
- Ściemniacz zależny od statecznika nie
- Ściemniacz Zigbee nie
- Średnica zewnętrzna 280 mm
- Temperatura barwowa 4000 ... 4000 K
- Współczynnik mocy 0.9
- Wysokość/głębokość 72 mm
- Z czujnikiem ruchu tak
- Z czujnikiem światła nie
- Zawiera osprzęt tak
- Zawiera źródło światła tak
- Ze statecznikiem tak
- Źródło światła LED, niewymienne

Parametry

Rodzaj gwintu	inny
Kod producenta	226694/H
Rodzaj	inny rodzaj
Długość	0.28
Szerokość	0.28
Wysokość	0.07
Barwa światła	inny
Kolor	inny kolor
Informacje dodatkowe	możliwość ściemniania
Klasa ochronności	II
EAN	5905963713552
Stan	Nowy