



Plafon LED SURFACE CIRCULAR 250 13W 4000K 960lm, IP44, biały 4058075617889

Indeks: **238619** Producent: **LEDVANCE** Kod producenta: **4058075617889**

Cena: 90.81 zł

Opis

Plafon LED SURFACE CIRCULAR 250 13W 960lm 4000K IP44 WT biały

Producent: Ledvance

SURFACE CIRCULAR 250 13 W 4000 K IP44 WT

- Barwa światła Biały
- Bez funkcji ściemniania tak
- Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471RG0
- Do lamp o mocy 13 ... 13 W
- Do montażu natynkowego tak
- Do montażu sufitowego tak
- Do montażu ściennego tak
- Do montażu wbudowanego nie
- Do oświetlenia awaryjnego nie
- Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1nie
- Kąt rozsyłu światła Wiązka bardzo szeroka > 80°
- Klasa ochronności I
- Kolor obudowy Biały
- Kompatybilny z Amazon Alexa nie
- Kompatybilny z Apple HomeKit nie
- Kompatybilny z Asystentem Google nie
- Liczba biegunów 2
- Liczba źródeł światła 0
- Maksymalna moc zestawu 13 W
- Materiał klosza Tworzywo sztuczne opalizowane
- Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
- Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym nie
- Napięcie znamionowe 220 ... 240 V
- Obsługa przez bluetooth nie
- Odporność udarowa IK03
- Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” nie
- Oprawka Inne
- Osprzęt wymienny nie
- Potencjometr ściemniacza (zintegrowany) nie
- Prąd znamionowy 100 ... 100 mA
- Przystosowane do tworzenia linii świetlnych nie

- **Przystosowane do zawieszenia** nie
- **Rodzaj dyfuzora światła** Inne
- **Rodzaj napięcia AC**
- **Rodzaj okablowania** Końcowe
- **Rodzaj osprzętu** Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
- **Rodzaj rastra** Matowy
- **Rozsył światła** Bezpośredni
- **Skuteczność świetlna oprawy** 75 lm/W
- **Stopień ochrony (IP)** IP44
- **Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1** 960 lm
- **System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)** nie
- **Ściemniacz 0-10 V** nie
- **Ściemniacz 1-10 V** nie
- **Ściemniacz DALI** nie
- **Ściemniacz DALI-2** nie
- **Ściemniacz DMX** nie
- **Ściemniacz DSI** nie
- **Ściemniacz GPRS** nie
- **Ściemniacz LineSwitch** nie
- **Ściemniacz programowalny** nie
- **Ściemniacz PWM** nie
- **Ściemniacz RF** nie
- **Ściemniacz systemowy producenta** nie
- **Ściemniacz Touch and Dim** nie
- **Ściemniacz triakowy** nie
- **Ściemniacz z nacinaniem fazy** nie
- **Ściemniacz z odcinaniem fazy** nie
- **Ściemniacz z przyciskiem** nie
- **Ściemniacz zależny od statecznika** nie
- **Ściemniacz Zigbee** nie
- **Średnica zewnętrzna** 250 mm
- **Temperatura barwowa** 4000 ... 4000 K
- **Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)** SDCM6
- **Typ połączenia** Wtykowe samozaciskowe
- **Wiele barw** Nie
- **Wiele poziomów strumienia świetlnego** Nie
- **Wiele szerokości wiązki światła** Nie
- **Wskaźnik oddawania barw (CRI)** 80-89
- **Współczynnik harmonicznych (THD)** 120
- **Współczynnik mocy** 0.55
- **Wysokość/głębokość** 91 mm
- **Z czujnikiem ruchu** nie
- **Z czujnikiem światła** nie
- **Z obsługą IFTTT** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni obudowy** Malowanie proszkowe
- **Zawiera źródło światła** tak
- **Ze statecznikiem** tak
- **Ze szczelinami wentylacyjnymi** nie
- **Zintegrowane zasilanie awaryjne** nie
- **Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1** -20 ... 40 °C
- **Źródło światła** LED, niewymienne
- **Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C** 30000 h
- **Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C** 22000 h
- **Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C** 15000 h

Parametry

Stan	Nowy
------	------