

Plafon LED SURFACE CIRCULAR 350 SENSOR 18W 4000K 1440lm, z czujnikiem ruchu, IP44, biały

Indeks: **908925** Producent: **LEDVANCE** Kod producenta: **4058075618008**

Cena: **185.37 zł**

Opis

Plafon LED SURFACE CIRCULAR 350 SENSOR 18W 4000K 1440lm, z czujnikiem ruchu, IP44, biały

Producent: Ledvance

Nowoczesne oświetlenie z funkcją inteligentnego sterowania – plafon LED SURFACE CIRCULAR 350 SENSOR Plafon LED SURFACE CIRCULAR 350 to doskonałe rozwiązanie dla osób szukających funkcjonalnego i energooszczędnego oświetlenia. Wyposażony w zintegrowany czujnik ruchu i światła, oferuje wygodę automatycznego włączania i wyłączania, zapewniając komfort użytkowania i oszczędność energii. Idealnie sprawdzi się w korytarzach, holach, łazienkach (dzięki klasie szczelności IP44) oraz innych pomieszczeniach, gdzie potrzebne jest niezawodne i praktyczne źródło światła. Komfort użytkowania i zaawansowane technologie Ten okrągły plafon o średnicy 350 mm emituje przyjemne, neutralne światło o temperaturze barwowej 4000K i strumieniu świetlnym 1440 lumenów. Dzięki wysokiemu współczynnikowi oddawania barw (CRI 80-89) kolory są odwzorowywane naturalnie i wiernie. Wbudowany czujnik ruchu reaguje na obecność osób w pomieszczeniu, automatycznie włączając światło, a czujnik światła dostosowuje jasność do panujących warunków. Co więcej, obsługa IFTTT otwiera możliwości integracji z systemami inteligentnego domu. Automatyczne włączanie/wyłączanie: Czujnik ruchu eliminuje konieczność ręcznego sterowania oświetleniem. Oszczędność energii: Światło włącza się tylko wtedy, gdy jest potrzebne. Wysoka jakość światła: Temperatura barwowa 4000K zapewnia komfortowe oświetlenie do pracy i relaksu. Odporność na wilgoć: Klasa szczelności IP44 umożliwia montaż w łazienkach i innych wilgotnych pomieszczeniach. Łatwy montaż: Przystosowany do montażu natynkowego – szybki i prosty sposób instalacji. Długa żywotność: Technologia LED gwarantuje długą i bezawaryjną pracę (do 30 000 godzin). Bezpieczeństwo: Klasa ochronności I zapewnia odpowiednią izolację elektryczną. Budowa i parametry techniczne Plafon wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, co zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia. Wyposażony jest w elektroniczny układ zapłonowy (EVG), który stabilizuje pracę diod LED i wydłuża ich żywotność. Złącze samozaciskowe ułatwia podłączenie do instalacji elektrycznej. Materiał klosza – opalizowane tworzywo sztuczne – zapewnia równomierne rozproszenie światła, eliminując efekt oślepiania. Napięcie znamionowe 220-240V pozwala na bezpośrednie podłączenie do standardowej sieci elektrycznej. Współczynnik mocy na poziomie 0.55 wskazuje na efektywne wykorzystanie energii elektrycznej przez oprawę.

Parametry

Stan	Nowy