



Plafon LED SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 3000K 1920lm, z czujnikiem ruchu, IP44, biały 4058075618084

Indeks: **239340** Producent: **LEDVANCE** Kod producenta: **4058075618084**

Cena: 220.97 zł

Opis

Plafon LED SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 1920lm 3000K IP44 WT biały z czujnikiem ruchu

Producent: Ledvance

SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24 W 3000 K IP44 WT

- Barwa światła Biały
- Bez funkcji ściemniania tak
- Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471RG0
- Do lamp o mocy 24 ... 24 W
- Do montażu natynkowego tak
- Do montażu sufitowego tak
- Do montażu ściennego tak
- Do montażu wbudowanego nie
- Do oświetlenia awaryjnego nie
- Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1nie
- Kąt rozsyłu światła Wiązka bardzo szeroka > 80°
- Klasa ochronności I
- Kolor obudowy Biały
- Kompatybilny z Amazon Alexa nie
- Kompatybilny z Apple HomeKit nie
- Kompatybilny z Asystentem Google nie
- Liczba biegunów 2
- Liczba źródeł światła 0
- Maksymalna moc zestawu 24 W
- Materiał klosza Tworzywo sztuczne opalizowane
- Materiał obudowy Stal
- Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym nie
- Napięcie znamionowe 220 ... 240 V
- Obsługa przez bluetooth nie
- Odporność uderowa IK03
- Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” nie
- Oprawka Inne
- Osprzęt wymienny nie
- Potencjometr ściemniacza (zintegrowany) nie

- Prąd znamionowy 185 ... 185 mA
- Przystosowane do tworzenia linii świetlnych nie
- Przystosowane do zawieszenia nie
- Rodzaj dyfuzora światła Inne
- Rodzaj napięcia AC
- Rodzaj okablowania Końcowe
- Rodzaj osprzętu Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
- Rodzaj rastra Matowy
- Rozsył światła Bezpośredni
- Skuteczność świetlna oprawy 80 lm/W
- Stopień ochrony (IP) IP44
- Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 1920 lm
- System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO) nie
- Ściemniacz 0-10 V nie
- Ściemniacz 1-10 V nie
- Ściemniacz DALI nie
- Ściemniacz DALI-2 nie
- Ściemniacz DMX nie
- Ściemniacz DSI nie
- Ściemniacz GPRS nie
- Ściemniacz LineSwitch nie
- Ściemniacz programowalny nie
- Ściemniacz PWM nie
- Ściemniacz RF nie
- Ściemniacz systemowy producenta nie
- Ściemniacz Touch and Dim nie
- Ściemniacz triakowy nie
- Ściemniacz z nacinaniem fazy nie
- Ściemniacz z odcinaniem fazy nie
- Ściemniacz z przyciskiem nie
- Ściemniacz zależny od statecznika nie
- Ściemniacz Zigbee nie
- Średnica zewnętrzna 400 mm
- Temperatura barwowa 3000 ... 3000 K
- Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama) SDCM6
- Typ połączenia Wtykowe samozaciskowe
- Wiele barw Nie
- Wiele poziomów strumienia świetlnego Nie
- Wiele szerokości wiązki światła Nie
- Wskaźnik oddawania barw (CRI) 80-89
- Współczynnik harmonicznych (THD) 120
- Współczynnik mocy 0,55
- Wysokość/głębokość 120 mm
- Z czujnikiem ruchu tak
- Z czujnikiem światła tak
- Z obsługą IFTTT tak
- Zabezpieczenie powierzchni obudowy Malowanie proszkowe
- Zawiera źródło światła tak
- Ze statecznikiem tak
- Ze szczelinami wentylacyjnymi nie
- Zintegrowane zasilanie awaryjne nie
- Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1 -20 ... 40 °C
- Źródło światła LED, niewymienne
- Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C 30000 h

- Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C 22000 h
- Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C 15000 h

Parametry

Stan	Nowy
------	------