



Plafon Pirius z pilotem 5300 lm 38 cm biały LED Goldlux

Indeks: **897697** Producent: **Goldlux**

Cena: **195.57 zł**

Opis

Plafon Pirius z pilotem 5300 lm 38 cm biały LED Goldlux

Plafon LED Pirius zbudowany został w oparciu o diody LED, o bardzo wysokiej skuteczności świecenia oraz niskim zużyciu energii. Estetyczny wygląd oraz ciekawy design sprawiają, iż lampa pasuje do każdego pomieszczenia: przedpokoju, sypialni, garderoby, jadalni lub pokoju dziennego. Plafon z pilotem za pomocą którego można płynnie zmienić barwę świecenia od ciepłej białej przez neutralną po zimno białą (3000K-4000K-6000K) oraz wybrać ilość światła, plafon z możliwością ściemniania. Mleczny klosz wspaniale rozprasza światło, dzięki czemu lampa świeci równomiernie na całej powierzchni, nie występuje efekt świecenia punktowego, czy zaciemnionego miejsca z jednej strony (jak w przypadku tradycyjnych plafonów z wkręcaną żarówką), nie powodując tym samym efektu olśnienia. Po włączeniu - lampa daje efekt gwiazdzistego nieba. Lekka oprawa wykonana z tworzywa sztucznego może być instalowana na niemal wszystkich powierzchniach. Ponadto jest szczególnie łatwa do montażu. Wybór barwy światła pilotem: Płynnie regulowany pilotem od 100 do 5300lm (przy barwie neutralnej 4000K 48W). Informacje dodatkowe: Brak baterii w zestawie. Pilot wymaga dwóch baterii typu AAA. Ściemnianie jest możliwe wyłącznie za pomocą dołączonego pilota. Produkt wyposażony w źródło światła o klasie efektywności energetycznej E. Wybór barwy światła: BIAŁA CIEPŁA - 3000K - 2650lm - 24W; NEUTRALNA - 4000K - 5300lm - 48W; BIAŁA ZIMNA - 6000K - 2650lm - 24W.

- **Typ produktu** Oprawa sufitowa ze źródłem światła
- **Rodzaj trzonka** Moduł LED
- **Wskaźnik ochrony obudowy (ip)** IP20
- **Maksymalna moc źródła światła (w W)** 48
- **Temperatura koloru (w K)** Od 3000 do 6000
- **Barwa światła** Biały
- **Moc świetlna (w lumenach)** 5300
- **Ilość punktów świetlnych** 1
- **Wysokość (w cm)** 7
- **Szerokość (w cm)** 38
- **Głębokość (w cm)** 38
- **Wymiar podstawy (długość lub średnica x szer.) (w cm)** 38
- **Zmiana kolorów** Nie
- **Możliwość ściemniania** Tak
- **Kształt** Okrągły
- **Kolor konstrukcji** Biały
- **Kolor klosza / abażura** Biały
- **Materiał główny w całkowitej masie produktu** Stal
- **Materiał wykonania konstrukcji** Stal
- **Materiał abażura lub klosza** Akrylonitryl-butadien-styren (ABS)
- **Stopień połysku** Mat
- **Ruchomy** Nie

- **Miejsce użytkowania** Wewnętrzny
- **Sposób montażu** Do przykręcenia
- **Maksymalny obszar oświetlenia (w m²)** 15
- **Zasilanie** Sieć zasilająca
- **Sterowanie zdalne** Tak
- **Kompatybilność z centralą sterującą automatyką domową** Ten produkt nie wymaga centrali
- **Kompatybilna aplikacja** Ten produkt nie wymaga żadnej aplikacji
- **Kompatybilny asystent głosowy** Ten produkt nie jest kompatybilny z asystentem głosowym
- **Typ protokołu bezprzewodowego** Produkt nie posiada możliwości zdalnego połączenia
- **Źródło światła** Nieodłączalny
- **Żywotność (w h)** 25000
- **Urządzenie sterujące** Pilot
- **Pomieszczenie docelowe** Kuchnia | Pokój | Sypialnia
- **Produkt podłączony do inteligentnego domu** Nie
- **Klasa ochronności 1:** urządzenie elektryczne z obowiązkowym uziemieniem
- **Produkt naprawialny** Nie
- **Klasa energetyczna (od A do G)** E
- **Napięcie (w V)** 220-240
- **Nazwa serii** PIRIUS
- **Marka produktu** GOLDLUX
- **Gwarancja (w latach)** 2
- **Waga netto (w kg)** 1.015
- **Produkt w opakowaniu: szerokość (w cm)** 39.5
- **Produkt w opakowaniu: głębokość (w cm)** 39.7
- **Produkt w opakowaniu: wysokość (w cm)** 8.2
- **Produkt w opakowaniu: waga (w kg)** 1.015

Parametry

Stan

Nowy