



Plafon piwniczny GoodHome Bellot owalny 700 lm IP44 biały

Indeks: **904458** Producent: **GoodHome**

Cena: **94.55 zł**

Opis

Plafon piwniczny GoodHome Bellot owalny 700 lm IP44 biały

Producent: GoodHome

Niezawodne oświetlenie do miejsc narażonych na wilgoć to klucz do komfortu i bezpieczeństwa w domu. Plafon piwniczny GoodHome Bellot owalny 700 lm IP44 biały sprawdzi się doskonale w łazience, piwnicy czy garażu, gdzie liczy się odporność na zachlapania oraz trwałość. Zintegrowane źródło światła LED zapewnia intensywny strumień świetlny do 1000 lumenów, a solidna obudowa z tworzywa sztucznego gwarantuje długotrwałą eksploatację. Model ten wyróżnia się klasą szczelności IP44, dzięki czemu jest chroniony przed wodą i pyłem. Kompaktowe wymiary (200 × 55 mm) pozwalają na łatwy montaż nawet w ograniczonej przestrzeni, a uniwersalna biel harmonizuje z każdym stylem wnętrza. W zestawie znajduje się żarówka, a montaż na kołki i wkręty przebiega sprawnie. Pięcioletnia gwarancja producenta zapewnia dodatkowy spokój użytkowania, czyniąc ten plafon funkcjonalnym i praktycznym rozwiązaniem do wymagających pomieszczeń.

To zintegrowane oświetlenie LED posiada pięcioletnią gwarancję, Zaprojektowane do użytku w wilgotnych miejscach, takich jak łazienki

- **Waga brutto** 0.8 kg
- **Długość opakowania** 11.5 cm
- **Szerokość opakowania** 6.5 cm
- **Wysokość opakowania** 21.5 cm
- **Typ produktu** Plafon bulkhead
- **Liczba sztuk w opakowaniu** 1
- **Marka** GoodHome
- **Seria** Bellot
- **Długość produktu** 200mm
- **Szerokość produktu** 55mm
- **Głębokość produktu** 55mm
- **Wysokość produktu** 200mm
- **Kolor** Biały
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Klasa efektywności energetycznej** E
- **Źródło zasilania** Zasilanie sieciowe
- **Technologia oświetleniowa** Zintegrowane diody LED
- **Mocowanie gwintu żarówki** Zintegrowana
- **Liczba żarówek** 1
- **Liczba diod LED** 28 diod LED
- **Moc w watach** 16W

- **Barwa światła** Neutralna biała
- **Temperatura barwowa** 4000K
- **Lumeny** 1000lm
- **Współczynnik oddawania barw (CRI)** 80
- **Możliwość ściemniania** Nie
- **Żywotność** 25000h
- **Sposób montażu** Montaż ścienny
- **Obszar zastosowania** Na zewnątrz
- **Poziom ochrony** IP44
- **Gwarancja producenta** Brak gwarancji, tylko rękojmia

Parametry

Stan

Nowy