



## Plafon piwniczny GoodHome Loncke 1800 lm IP65 biały

Indeks: **904456** Producent: **GoodHome**

Cena: **234.52 zł**

### Opis

## Plafon piwniczny GoodHome Loncke 1800 lm IP65 biały

Producent: GoodHome

Wytrzymały plafon z serii Loncke został stworzony z myślą o oświetleniu miejsc narażonych na trudne warunki, takich jak łazienki, garaże czy pomieszczenia gospodarcze. Dzięki wysokiej klasie szczelności IP65 skutecznie chroni przed wilgocią i pyłem, gwarantując niezawodność nawet w najbardziej wymagających przestrzeniach. Zintegrowane źródło LED o mocy 1800 lumenów zapewnia intensywne, równomierne światło, które doskonale sprawdzi się podczas codziennych czynności. Plafon piwniczny GoodHome Loncke oferuje aż pięcioletnią gwarancję, co potwierdza jego trwałość i solidność. Uniwersalny, biały kolor i minimalistyczny design sprawiają, że łatwo dopasuje się do różnych aranżacji wnętrz. Montaż na kołki i wkręty jest szybki i intuicyjny, a w zestawie znajduje się już żarówka. Wykonany z odpornego na uszkodzenia tworzywa sztucznego plafon charakteryzuje się wymiarami 280 x 65 mm i klasą efektywności energetycznej E, co przekłada się na funkcjonalność oraz bezpieczeństwo użytkowania w codziennych warunkach.

To zintegrowane oświetlenie LED posiada pięcioletnią gwarancję, Zaprojektowane do użytku w wilgotnych miejscach, takich jak łazienki i kabiny prysznicowe

- **Waga brutto** 0.8 kg
- **Długość opakowania** 29.5 cm
- **Szerokość opakowania** 7.5 cm
- **Wysokość opakowania** 30 cm
- **Typ produktu** Plafon bulkhead
- **Liczba sztuk w opakowaniu** 1
- **Marka** GoodHome
- **Seria** Loncke
- **Długość produktu** 280mm
- **Szerokość produktu** 65mm
- **Głębokość produktu** 65mm
- **Wysokość produktu** 280mm
- **Kolor** Biały
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Klasa efektywności energetycznej** E
- **Źródło zasilania** Zasilanie sieciowe
- **Technologia oświetleniowa** Zintegrowane diody LED
- **Mocowanie gwintu żarówki** Zintegrowana
- **Liczba żarówek** 1
- **Liczba diod LED** 36 diod LED
- **Moc w watach** 27W

- **Barwa światła** Neutralna biała
- **Temperatura barwowa** 4000K
- **Lumeny** 1800lm
- **Współczynnik oddawania barw (CRI)** 80
- **Możliwość ściemniania** Nie
- **Żywotność** 25000h
- **Sposób montażu** Montaż ścienny
- **Obszar zastosowania** Na zewnątrz
- **Poziom ochrony** IP65
- **Gwarancja producenta** Brak gwarancji, tylko rękojmia

## Parametry

|      |      |
|------|------|
| Stan | Nowy |
|------|------|