



Plafon piwniczny GoodHome Tilman 1600 lm IP65 szary

Indeks: **904455** Producent: **GoodHome**

Cena: **215.16 zł**

Opis

Plafon piwniczny GoodHome Tilman 1600 lm IP65 szary

Producent: GoodHome

Wytrzymałe oświetlenie LED o stopniu ochrony IP65 sprawdzi się idealnie w pomieszczeniach narażonych na wilgoć, takich jak łazienki, piwnice czy garaże. Plafon piwniczny GoodHome Tilman emituje jasne światło o mocy 1600 lumenów, co zapewnia doskonałą widoczność nawet w trudnych warunkach. Dzięki energooszczędnej, zintegrowanej żarówce LED, użytkownik nie musi martwić się o częstą wymianę źródła światła. Solidna konstrukcja z trwałego tworzywa sztucznego oraz estetyczny, szary kolor wpisują się w nowoczesne aranżacje wnętrz użytkowych. Oprawa została zaprojektowana z myślą o łatwym montażu na kołki i wkręty. Pięcioletnia gwarancja to dodatkowe potwierdzenie niezawodności produktu. Plafon o wymiarach 390 x 390 x 70 mm idealnie nadaje się do miejsc wymagających mocnego, równomiernego oświetlenia i podwyższonej odporności na czynniki zewnętrzne.

To zintegrowane oświetlenie LED posiada pięcioletnią gwarancję, Zaprojektowane do użytku w wilgotnych miejscach, takich jak łazienki i kabiny prysznicowe

- **Waga brutto** 0.9 kg
- **Długość opakowania** 41 cm
- **Szerokość opakowania** 8.5 cm
- **Wysokość opakowania** 41 cm
- **Typ produktu** Plafon bulkhead
- **Liczba sztuk w opakowaniu** 1
- **Marka** GoodHome
- **Seria** Tilman
- **Długość produktu** 390mm
- **Szerokość produktu** 65mm
- **Średnica produktu** 390mm
- **Głębokość produktu** 70mm
- **Wysokość produktu** 390mm
- **Kolor** Szary
- **Wykończenie** Matowe
- **Wykończenie szkła** Mrożone
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Klasa efektywności energetycznej** Klasa niewymagana
- **Źródło zasilania** Zasilanie sieciowe
- **Technologia oświetleniowa** Zintegrowane diody LED
- **Mocowanie gwintu żarówki** Zintegrowana
- **Liczba żarówek** 1

- **Liczba diod LED** 36 diod LED
- **Moc w watach** 23W
- **Barwa światła** Neutralna biała
- **Temperatura barwowa** 4000K
- **Lumeny** 1600lm
- **Współczynnik oddawania barw (CRI)** 80
- **Możliwość ściemniania** Nie
- **Żywotność** 25000h
- **Sposób montażu** Montaż ścienny
- **Obszar zastosowania** Na zewnątrz
- **Poziom ochrony** IP65
- **Gwarancja producenta** 5 lat

Parametry

Stan	Nowy
------	------