



Plafon wandaloodporny Camea, E27 75W, IP44, klosz OPAL poliwęglanowy matowy, pierścień biały 140938

Indeks: **181369** Producent: **Lena Lighting** Kod producenta: **140938**

Cena: 104.22 zł

Opis

Plafoniera Camea wandaloodporna IK10 E27 1X75W, klosz OPAL, poliwęglanowy matowy, pierścień biały

Producent: Lena Lighting

"Uderzenioodporna oprawa oświetleniowa ścienna-sufitowa o IP 44. Podstawa wykonana z tworzywa sztucznego, klosz poliwęglanowy, przezroczysty lub matowy. Pierścienie dostępne w kolorach białym, czarnym, srebrnym i złotym. Montowana za pomocą kołków rozporowych bezpośrednio do podłoża. Jako źródło światła stosuje się żarówki głównego szeregu lub świetlówki z trzonkiem G23. Zastosowanie: oświetlanie ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń technicznych, toalet i łazienek."

- **Bez funkcji ściemniania** tak
- **Bezpośredni-/pośredni przełączany niezależnie** nie
- **Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie** nie
- **Do montażu natynkowego** tak
- **Do montażu sufitowego** tak
- **Do montażu ściennego** tak
- **Do montażu wbudowanego** nie
- **Do oświetlenia awaryjnego** nie
- **Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1** nie
- **Do zasilania przelotowego** nie
- **Klasa ochronności** I
- **Kolor klosza/pokrywy** Biały
- **Kolor obudowy** Biały
- **Kontrola koloru (RGB)** nie
- **Kuloodporny** tak
- **Liczba źródeł światła** 1
- **Maksymalna moc zestawu** 75 W
- **Materiał klosza** Tworzywo sztuczne opalizowane
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Moc źródła światła** 75 W
- **Możliwość ściemniania** nie
- **Napięcie znamionowe** 220 ... 240 V
- **Odporność udarowa** IK10
- **Oprawka** E27
- **Podział światła** Symetryczny

- **Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)** nie
- **Przystosowane do tworzenia linii świetlnych** nie
- **Przystosowane do zawieszenia** nie
- **Regulowana temperatura barwowa** nie
- **Rodzaj obwodu** Inne
- **Rodzaj oprawy** Oprawa z kloszem
- **Rodzaj osprzętu** Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
- **Rozsył światła** Bezpośredni
- **Stopień ochrony (IP)** IP44
- **Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 #** lm
- **Szerokość** 90 mm
- **Ściemniacz 0-10 V** nie
- **Ściemniacz 1-10 V** nie
- **Ściemniacz DALI** nie
- **Ściemniacz DMX** nie
- **Ściemniacz DSI** nie
- **Ściemniacz GPRS** nie
- **Ściemniacz LineSwitch** nie
- **Ściemniacz programowalny** nie
- **Ściemniacz PWM** nie
- **Ściemniacz RF** nie
- **Ściemniacz systemowy producenta** nie
- **Ściemniacz Touch and Dim** nie
- **Ściemniacz triakowy** nie
- **Ściemniacz z nacinaniem fazy** nie
- **Ściemniacz z odcinaniem fazy** nie
- **Ściemniacz z przyciskiem** nie
- **Ściemniacz zależny od statecznika** nie
- **Ściemniacz Zigbee** nie
- **Średnica** 300 mm
- **Średnica zewnętrzna** 300 mm
- **Temperatura barwowa #** K
- **Test palności zgodny z IEC 695-2-1** 850 °C - 5 s
- **Wysokość/głębokość** 90 mm
- **Z czujnikiem ruchu** nie
- **Z czujnikiem światła** nie
- **Z gniazdem wtykowym** nie
- **Z wyłącznikiem** nie
- **Zapłonnik/starter** Nie wymagany
- **Zawiera osprzęt** nie
- **Zawiera zapłonnik** nie
- **Zawiera źródło światła** nie
- **Ze statecznikiem** nie
- **Źródło światła** Świetlówka kompaktowa

Parametry

Rodzaj gwintu	E27
Kod producenta	140938
Rodzaj	ścienne

Moc znamionowa	75
Kolor	biały
Informacje dodatkowe	możliwość ściemniania
Klasa ochronności	I
EAN	5905963140938
Stan	Nowy