

Plafoniera natynkowa GAMMA LED BASIC 280 1650lm 840 IP54 II kl. OPAL (14W) 280mm

Indeks: **904907** Producent: **Lena Lighting** Kod producenta: **191381**

Cena: **83.10 zł**

Opis

Plafoniera natynkowa GAMMA LED BASIC 280 1650lm 840 IP54 II kl. OPAL (14W) 280mm

Producent: Lena Lighting

Nowoczesne oświetlenie LED do wnętrz i na zewnątrz – plafoniera GAMMA LED BASIC 280 Plafoniera natynkowa GAMMA LED BASIC 280 to energooszczędne i trwałe rozwiązanie oświetleniowe, idealne zarówno do zastosowań wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz. Dzięki wysokiej skuteczności świetlnej (1650lm przy mocy 14W) zapewnia jasne i równomierne oświetlenie, a podwyższona szczelność IP54 chroni przed wilgocią i pyłem. To sprawia, że sprawdzi się w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, ciągach komunikacyjnych, na klatkach schodowych, a także jako oświetlenie elewacyjne. Trwałość i odporność na uszkodzenia Wykonana z uderzenioodpornego poliwęglanu (PC), zarówno podstawa, jak i klosz, gwarantują wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne (IK10). To szczególnie ważne w miejscach narażonych na akty wandalizmu lub przypadkowe uderzenia. Konstrukcja plafonier umożliwia montaż sufitowy lub ścienny, co daje dużą swobodę aranżacyjną. Wszechstronne zastosowanie i gwarancja jakości Plafoniera GAMMA LED BASIC 280 to produkt marki LENA LIGHTING, cenionej za wysoką jakość i innowacyjne rozwiązania. Dostępna jest z 5-letnią gwarancją, co potwierdza jej niezawodność i trwałość. To inwestycja w komfort i bezpieczeństwo oświetlenia na długie lata. Warto wspomnieć, że wersja z radiowym czujnikiem ruchu (RCR) dodatkowo zwiększa funkcjonalność plafonier, automatycznie włączając światło po wykryciu ruchu. 5 letnia gwarancja. Najnowsza wersja naszego bestsellera – jeszcze lepsze parametry, ta sama sprawdzona jakość. Natynkowa, okrągła plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED wyróżnia się wysoką skutecznością świetlną i podwyższoną szczelnością IP54. Dzięki podstawie i kloszowi wykonanemu z uderzenioodpornego PC jest to plafon LED zachowujący wysoką odporność na uderzenia IK10. Dostępna jest w wersji z radiowym czujnikiem ruchu (RCR).

Parametry

Stan

Nowy