

# Plafoniera natynkowa GAMMA LED BASIC 280 1650lm 840 IP54 II kl. RCR OPAL (14W) 280mm

Indeks: **904908** Producent: **Lena Lighting** Kod producenta: **191411**

Cena: **155.31 zł**

## Opis

### Plafoniera natynkowa GAMMA LED BASIC 280 1650lm 840 IP54 II kl. RCR OPAL (14W) 280mm

Producent: Lena Lighting

Nowoczesne oświetlenie LED do wnętrz i na zewnątrz Plafoniera natynkowa GAMMA LED BASIC 280 to energooszczędne i trwałe rozwiązanie do oświetlenia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Jej okrągły kształt i neutralna barwa światła (840 – 4000K) sprawiają, że doskonale wpasowuje się w różnorodne aranżacje. Wysoka skuteczność świetlna, wynosząca 1650 lumenów przy mocy zaledwie 14W, gwarantuje jasne i komfortowe oświetlenie przy niskim zużyciu energii. Trwałość i odporność na warunki atmosferyczne Wykonana z uderzenioodpornego poliwęglanu (PC), zarówno podstawa, jak i klosz, zapewnia wysoką odporność mechaniczną (IK10). Dzięki szczelności IP54 plafoniera jest odporna na zachłapania wodą oraz pył, co umożliwia jej montaż w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (np. łazienki, kuchnie) oraz na zewnątrz budynków jako oświetlenie elewacyjne. Klasa II izolacji zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo użytkowania. Dodatkowo, wersja z radiowym czujnikiem ruchu (RCR) zwiększa funkcjonalność i komfort użytkowania – lampa włącza się automatycznie po wykryciu ruchu w zasięgu czujnika. Montaż i zastosowanie Plafoniera GAMMA LED BASIC 280 jest przeznaczona do montażu natynkowego – zarówno na suficie, jak i na ścianie. Sprawdzi się w obiektach użyteczności publicznej (korytarze, schody, hole), budynkach wielorodzinnych oraz w przestrzeniach komercyjnych. Jej uniwersalny design i wysoka jakość wykonania czynią ją idealnym wyborem dla wymagających klientów. Pięcioletnia gwarancja producenta potwierdza wysoką jakość produktu i zapewnia spokój użytkowania. 5 letnia gwarancja. Najnowsza wersja naszego bestsellera – jeszcze lepsze parametry, ta sama sprawdzona jakość. Natynkowa, okrągła plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED wyróżnia się wysoką skutecznością świetlną i podwyższoną szczelnością IP54. Dzięki podstawie i kloszowi wykonanemu z uderzenioodpornego PC jest to plafon LED zachowujący wysoką odporność na uderzenia IK10. Dostępna jest w wersji z radiowym czujnikiem ruchu (RCR).

## Parametry

Stan

Nowy