Podstawa bezpiecznikowa, Acti9 SBI, 3P, 125A, rozmiar wkładki 22 x 58 mm, SBI-125-3

Indeks: **908884** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9GSB392**

Cena: **237.55 zł**

Opis

Podstawa bezpiecznikowa, Acti9 SBI, 3P, 125A, rozmiar wkładki 22 x 58 mm, SBI-125-3

Producent: Schneider Electric

Podstawa bezpiecznikowa Acti9 SBI – niezawodna ochrona instalacji Podstawa bezpiecznikowa Acti9 SBI to element systemu zabezpieczeń elektrycznych, przeznaczony do współpracy z wkładkami bezpiecznikowymi o wymiarach 22x58 mm. Zapewnia skuteczną ochronę przed przeciążeniami i zwarciami w obwodach elektrycznych, znajdując zastosowanie zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w obiektach przemysłowych. To solidne rozwiązanie dla instalatorów i użytkowników ceniących sobie bezpieczeństwo oraz niezawodność. Montaż i funkcjonalność Urządzenie przeznaczone jest do montażu na szynie DIN 35 mm, co ułatwia i przyspiesza instalację w rozdzielnicach elektrycznych. Szerokość 6 modułów (105 mm) pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni w szafach rozdzielczych. Trójbiegunowa konstrukcja (3P) umożliwia zabezpieczenie całego obwodu, a optyczny wskaźnik zadziałania pozwala na szybką identyfikację przepalonego bezpiecznika. Napięcie znamionowe do 690 V AC sprawia, że jest to uniwersalne rozwiązanie dla wielu aplikacji. Zastosowanie i kompatybilność Podstawa bezpiecznikowa Acti9 SBI współpracuje z bezpiecznikami o charakterystyce gG (ochrona przed przeciążeniem i zwarciem) oraz aM (ochrona silników przed zwarciami). Dzięki temu można ją dopasować do specyficznych potrzeb danej instalacji. Zaciski śrubowe umożliwiają podłączenie przewodów miedzianych o przekroju od 2,5 mm2 do 25 mm2, zarówno sztywnych, jak i elastycznych. Spełnia wymagania normy IEC EN 60947-3, co gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa i zgodność z obowiązującymi przepisami. Stopień ochrony IP20 zapewnia podstawową ochronę przed dotknięciem przypadkowym.

- **Dla rozmiaru bezpiecznika** 22x58 mm
- **Głębokość wbudowania** 50.5 mm
- **Jednocześnie rozłączany biegun N** nie
- **Liczba biegunów** 3
- **Model zamykany** nie
- **Napięcie znamionowe** 690 V
- **Optyczny wskaźnik zadziałania** tak
- **Sposób montażu** Szyna DIN
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 6

Parametry

Stan	Nowy