Podstawa bezpiecznikowa, Acti9 SBI, 3P, 50A, rozmiar wkładki 14 x 51 mm, SBI-50-3

Indeks: **908885** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9GSB350**

Cena: **175.64 zł**

Opis

Podstawa bezpiecznikowa, Acti9 SBI, 3P, 50A, rozmiar wkładki 14 x 51 mm, SBI-50-3

Producent: Schneider Electric

Bezpieczeństwo i niezawodność w Twojej instalacji – podstawa bezpiecznikowa Acti9 SBI Ten trójbiegunowy rozłącznik bezpiecznikowy Acti9 SBI to kluczowy element zapewniający ochronę przed przeciążeniami i zwarciami w instalacjach elektrycznych. Sprawdzi się zarówno w budynkach mieszkalnych i komercyjnych, jak i w wymagających środowiskach przemysłowych oraz w aplikacjach OEM. Konstrukcja umożliwia montaż na szynie DIN, co ułatwia integrację z istniejącymi systemami i zapewnia modułowość instalacji. Uniwersalność i kompatybilność Podstawa bezpiecznikowa SBI-50-3 jest przeznaczona do współpracy z wkładkami bezpiecznikowymi o wymiarach 14 x 51 mm, obsługując krzywe gG (ochrona przed przeciążeniami i zwarciami) oraz aM (ochrona silników przed zwarciami). Dzięki temu można ją dopasować do różnych typów obciążeń i potrzeb instalacji. Znamionowe napięcie łączeniowe do 690 VAC gwarantuje szeroki zakres zastosowań. Montaż i podłączenie Montaż na szynie DIN jest szybki i intuicyjny. Podłączenie przewodów miedzianych (sztywnych lub elastycznych) odbywa się za pomocą zacisków śrubowych, akceptujących przekroje od 2,5 mm2 do 25 mm2. Optyczny wskaźnik zadziałania pozwala na szybką identyfikację przepalonego bezpiecznika, co usprawnia diagnostykę i minimalizuje czas przestoju. Szerokość urządzenia, wynosząca 4.5 modułów, pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni w rozdzielnicy. Kluczowe cechy: Wysoka zdolność wyłączania: Zapewnia skuteczną ochronę instalacji elektrycznej w przypadku wystąpienia zwarcia lub przeciążenia. Uniwersalność: Kompatybilna z wkładkami bezpiecznikowymi gG i aM o wymiarach 14 x 51 mm. Łatwy montaż: Szybki montaż na szynie DIN ułatwia integrację z istniejącymi systemami. Intuicyjna diagnostyka: Optyczny wskaźnik zadziałania ułatwia identyfikację przepalonego bezpiecznika. Bezpieczeństwo: Spełnia wymagania normy IEC EN 60947-3, gwarantując bezpieczeństwo użytkowania. Solidna konstrukcja: Wykonana z wysokiej jakości materiałów zapewniających trwałość i niezawodność działania. Przejrzystość stanu: Wskaźnik optyczny informuje o zadziałaniu zabezpieczenia, co ułatwia lokalizację problemu. Prąd znamionowy wynosi 50 A, urządzenie posiada 3 bieguny i jest przeznaczone do stosowania z wkładkami bezpiecznikowymi o wymiarach 14 x 51 mm. Znamionowe napięcie to 690 V, a szerokość urządzenia to 4.5 modułu. Stopień ochrony IP wynosi IP20. Podstawa bezpiecznikowa Acti9 SBI to niezawodne rozwiązanie dla profesjonalistów i użytkowników końcowych, którzy cenią sobie bezpieczeństwo, funkcjonalność i łatwość użytkowania.

- **Dla rozmiaru bezpiecznika** 14x51 mm
- **Głębokość wbudowania** 50.5 mm
- **Jednocześnie rozłączany biegun N** nie
- **Liczba biegunów** 3
- **Model zamykany** nie
- **Napięcie znamionowe** 690 V
- **Optyczny wskaźnik zadziałania** tak
- **Sposób montażu** Szyna DIN
- **Stopień ochrony (IP)** IP20

- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 4.5

Parametry

Stan	Nowy