



Podświetlenie E-STOP EMERGENCY STOP 24V GŁÓW ZB5AS84W3B

Indeks: **890492** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **ZB5AS84W3B**

Cena: **158.97 zł**

Opis

Podświetlenie E-STOP EMERGENCY STOP 24V GŁÓW ZB5AS84W3B

Producent: Schneider Electric

Ta główka przycisku awaryjnego zatrzymania / wyłączenia jest łatwa do łączenia z blokami stykowymi i instalowania w standardowych otworach o średnicy 22 mm. Ta główka przycisku awaryjnego zatrzymania / wyłączenia jest łatwa do łączenia z blokami stykowymi i instalowania w standardowych otworach o średnicy 22 mm. Posiada właściwości antybakteryjne. Dzięki wyraźnemu kolorowi i wyróżniającemu się czerwonemu, kwadratowemu przyciskowi o średnicy 32 mm jest on wyraźnie widoczny z daleka. Dzięki stopniom ochrony IP66 / IP67, IP69 / IP69K jest odporny na uderzenia, kurz, wodę i wibracje, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy w trudnych warunkach. Dzięki wyraźnemu kolorowi i wyróżniającemu się czerwonemu, kwadratowemu przyciskowi o średnicy 32 mm jest on wyraźnie widoczny z daleka. Dzięki stopniom ochrony IP66 / IP67, IP69 / IP69K jest odporny na uderzenia, kurz, wodę i wibracje, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy w trudnych warunkach. Harmony XB5 Przyciski i lampki O22 - plastikowe, modułowe Rodzina Harmony-przyciski i lampki modułowe, plastikowe na średnicę O22 zaprojektowane dla przemysłu. Funkcje Harmony XB5 jest to gama modułowa plastikowa przycisków i lampek na O22mm. Oferta zapewnia pełną funkcjonalność i daje możliwość wielu konfiguracji produktów, dedykowana dla przemysłu. Zgodność z normami IEC, UL, CSA, CCC EAC, CE Zwiększony stopień ochrony IP dla wybranych rozwiązań IP66, 67, 69, 69K Podświetlane soczewki „Protected LED” Styk elektryczny o małej obciążalności Przyłącza za pomocą zacisków śrubowych, zestyki do obwodów drukowanych Złącze zaciskane na taśmę Zakres temperatury pracy -40°C to 70°C Podzespoły zestawiane przez użytkownika wykorzystując odrębne elementy i akcesoria wspólne Zwiększona wytrzymałość mechaniczna dla wybranych rozwiązań Temperatura pracy od -40 do 70°C Mechaniczna odporność na udary do IK03 Korzyści Rozwój z pełnym zaufaniem Ta rodzina produktów, zaprojektowana dla przemysłu, łączy w sobie prostotę instalacji, elastyczność i wytrzymałą konstrukcję. Pomysłowy system blokowania składający się z główki i korpusu z zatrzaskami, zaciskanych za pomocą tylko jednej śruby, zapewnia prosty lecz bezpieczny montaż. Zastosowania Przemysł: producenci maszyn (motoryzacja, tekstylia, przemysł drzewny), producenci panelów sterowania Sektor serwisowy i infrastruktura: producenci rozdzielnic energii elektrycznej, roboty publiczne, budownictwo, lotniska

- **Bez samopowrotu** tak
- **Do wyłączania awaryjnego** tak
- **Kolor pierścienia czołowego** Czarny
- **Kolor przycisku** Czerwono-zielony
- **Kształt soczewki** Okrągły
- **Materiał pierścienia czołowego** Tworzywo sztuczne
- **Możliwość podświetlenia** tak
- **Rodzaj przycisku** Wysoki
- **Sposób odblokowania** Mechanizm obrotowy
- **Stopień ochrony (IP)** IP66

- **Stopień ochrony (NEMA)** 4X
- **Szerokość otworu** 60 mm
- **Średnica grzybka** 40 mm
- **Średnica otworu** 22.5 mm
- **Wysokość otworu** 60 mm
- **Z pierścieniem czołowym** tak
- **Z podświetleniem** tak
- **Z samopowrotem** nie

Parametry

Stan	Nowy
------	------